

XPS外墙保温挤塑板 B1级防火

产品名称	XPS外墙保温挤塑板 B1级防火
公司名称	北京京都顺发保温材料有限公司
价格	480.00/m
规格参数	品牌:京都顺发 型号:1200*600mm 产地:河北
公司地址	北京北京市大兴区大兴黄村镇李村村委会西500米
联系电话	010-61262113 13701079404

产品详情

挤塑板1（性能介绍）1、有保温隔热性，具有热阻、低线性、膨胀比低的特点，，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的长时间和稳定。2、由于XPS板的特殊结构，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。3、具有憎水、防潮性、吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于Polystyrene分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。4、质地轻、使用方便。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。5、稳定性、防腐性、长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，