

科华YTR1110L高频10KVA台式工作配置

产品名称	科华YTR1110L高频10KVA台式工作配置
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR1110L 质保:三年
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

产品详情

科华YTR1110L高频10KVA台式工作配置

UPS不间断电源，现在被很广泛的用于各发电厂以及变电站，足以保证能够在负载过高的情况下，并且仍然能提供正常的供电。

目前液晶大屏拼接是显示领域的热门产品，相信大多数用户对三星新的7.3mm超窄边拼接屏都不陌生，但是说到7.3mm超窄边的拼接屏还有700cd/m²跟450cd/m²之分，可能大多数人都会迷茫了。

液晶显示屏的亮度是由液晶面板决定的，而目前国内，还不能生产液晶拼接屏的面板，去年国内第一家投产的液晶面板生产线，京东方6.5代线也只能切割37寸以下的液晶面板，供小尺寸液晶电视和电脑显示器使用。所以也就是说无论您选用哪一个厂家生产的液晶拼接屏，只要对方采用的是三星的液晶面板，亮度，对比度等硬性参数都是我们无法改变的。所以在选择前，一定要根据自己的需要选购不同亮度的液晶拼接屏。

就目前而言，采用三星LTI460AA04(700cd/m²)液晶面板与LTI460AA05(450cd/m²)液晶面板的液晶拼接屏，在主要的应用方向上两款产品并没有本质的区别。但是由于不同应用环境对大屏亮度要求不同而使两款产品在具体应用上产生了细微差别。

通常来讲，人的眼睛对于亮度的容忍是有限度，如果在光线较差的较小空间，如果亮度达到700cd/m²，人的眼睛就有可能被灼伤；然而如果在光线明亮的广大室外空间，如广场、街边，显示屏的亮度如果在450cd/m²，那么图像对于人来讲就会是模糊不清的。因此，笔者建议，用户在选购产品时应根据自己的实际应用环境，在光线稍差而且空间范围有限的场所LTI460AA05较为适用，而与之相反的，光线充足的广阔空间LTI460AA04则成为优选。

此外，对超窄边液晶拼接屏来说，其适宜的工作温度是在39摄氏度以内，而且在相对湿度为90%可控面积达到大，是其佳的工作状态。而液晶拼接墙的亮度越高其所散发的热量越多，如果散热不到位的话，轻者造成显示效果大打折扣，严重的还会造成液晶拼墙的损伤，影响使用寿命。就用户而言，在选择产品时应考虑自身的实际操作能力。

1台发电机组上配置了1台新的6135型柴油机。该柴油机冷态机油压力为0.4MPa，但是温度上升到40 时机油压力仅有0.1MPa，由此导致该发电机组不能正常工作。

该故障排查过程如下：首先对机油滤清器处的调压阀进行调整，试机后无效，更换机油滤清器总成及调压阀仍无效；其次拆下油底壳，检查机油泵接口，并更换1个新机油泵，故障依旧；后对该柴油机进行仔细检查，发现曲轴轴向间隙为2mm，比技术规范0.13~0.37mm大了许多，由此初步判定机油压力偏低的原因是曲轴轴向间隙偏大。

修复曲轴轴向间隙偏大的过程如下：首先，将柴油机前端的胶带轮、前盖板、正时齿轮、推力板、前推力轴承等零件拆下；其次，制作1.7mm厚的衬垫安装在传动机构盖板与前推力轴承之间，以使推力轴承与推力板之间轴向间隙符合要求；再次，装上推力板和正时齿轮，用M62螺母和止退垫调整好曲轴轴向间隙，锁好止退垫并装上其他相关零件；后，启动柴油机，观察机油压力正常，且高可调整到0.8MPa以上。