

PA66 AG-30 瑞士EMS

产品名称	PA66 AG-30 瑞士EMS
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:AG-30 产地:瑞士EMS
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

重庆地区 PA66 AG-30 瑞士EMS代理商

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。
。PA66是PA系列中机械强度高、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

PA66 瑞士EMS A20 V0 BK

PA66 瑞士EMS A28FR BK

PA66 瑞士EMS AG-15

PA66 瑞士EMS AG-15/2

PA66 瑞士EMS AG-20/10 V0

PA66 瑞士EMS AG-30

PA66 瑞士EMS AG-30/2

PA66 瑞士EMS AG-50/2

PA66 瑞士EMS AS/VO
PA66 瑞士EMS AS-V0 NC
PA66 瑞士EMS AZ 3/2
PA66 瑞士EMS BGZ-50
PA66 瑞士EMS BGZ-50/2 BK
PA66 瑞士EMS BM-17-SBG
PA66 瑞士EMS FE5750
PA66 瑞士EMS G3MV-4H-11 BK
PA66 瑞士EMS GV-2H
PA66 瑞士EMS GV-4H
PA66 瑞士EMS GV-5 BK
PA66 瑞士EMS GV-5H
PA66 瑞士EMS GVX-5H
PA66 瑞士EMS HB5299 NC
PA66 瑞士EMS PVN-3H
PA66 瑞士EMS TSGZ-50 BK
PA66 瑞士EMS TSS-4
PA66 瑞士EMS TS-V0 BK
PA66 瑞士EMS TV-15H
PA66 瑞士EMS TV-3H
PA66 瑞士EMS XT6006-V0 BK32000
PA66 瑞士EMS ANM 03/10 V0
PA66 瑞士EMS AS/10 VO NC
PA66 瑞士EMS AZ 3/2 BK
PA66 瑞士EMS AZ3
PA66 瑞士EMS BT40Z

PA66 瑞士EMS EBG-20 HX BK

PA66 瑞士EMS TSG-30/4 V0

【1】 PA66 101L美国杜邦 经润滑 耐磨损

电气性能佳用途:电气/电子应用领域.连接器.家电部件.汽车领域的应用

【2】 PA66 101F美国杜邦 经润滑 易脱模 电气性能佳

成型周期快用途:电气/电子应用领域.连接器.家电部件.汽车领域的应用

【3】 PA66 ST801美国杜邦 超韧耐寒级

注射成型用途:电气/电子应用领域.家电部件.工业领域.汽车领域的应用.体育用品

【4】 PA66 ST801A美国杜邦 超韧耐寒级

注射成型用途:电气/电子应用领域.家电部件.工业领域.汽车领域的应用.体育用品

【5】 PA66 FE5171美国杜邦 食品级 加33%玻纤

【6】 PA66 70G33L美国杜邦 加33%玻纤 抗蠕变 注射成型

用途：电气/电子应用领域.家电部件.工业领域.汽车领域的应用

【7】 PA66 70G13L美国杜邦 加13%玻纤

注射成型用途：电气/电子应用领域.家电部件.工业领域.汽车领域的应用