

粪便处理车 环保吸粪车 不锈钢吸粪车信誉保证

产品名称	粪便处理车 环保吸粪车 不锈钢吸粪车信誉保证
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环保吸粪车 不锈钢吸粪车信誉保证

污水处理车也叫化粪池处理车，是一款新型的环保吸粪车，代替传统的吸粪车的一个新车型。处理车型号为：H3-2，主要采用中国重汽HOWO底盘改装，发动机采用玉柴130马力国五发动机，变速箱为6档，整备质量4495KG,可以上蓝牌，能够适用于一线城市作业。

污水处理车用电具备双重功能，即如果没有外接电源，可以用车辆自带的柴油发电机进行操作作业；如果有外接的三相电源，可以用配置的电线连接电机操作作业。

研发污水处理车的意义：

- 1、人工清掏效率低下，清掏速度低，现场混乱，垃圾随处堆放，对环境污染大，化粪池的高浓度zhao气对人身造成大的伤害；吸粪车、吸污车需要来回往返倾倒垃圾，成本过高，乱排乱放现象非常严重，对环境，土壤造成极大的二次污染，对市政管理网造成极大的损害。
- 2、城市化粪池清掏行业的管理，目前各大中小城市都比较混乱，吸粪车不仅随意乱排乱放，人员大多为经过专业培训，zhao气浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵塞才处理，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬化滤渣和消du处理，车开到哪里，粪水就滴到哪里。为了降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地现象。

传统人工作业的缺陷：

- 1、劳动环境恶劣，工人劳动强度大，劳动效率低，有可能发生人身伤亡事故；
- 2、清理时间长，只能清理部分漂浮物，清理的程度很有限，需要再次清理的周期短；

3、污染等问题，容易被作业区域周边的居民投诉；

抽粪机作业的缺陷：

- 1、作业需要大量的清水稀释化粪池，吸污吸粪车作业也需要足够大量的水，造成水资源的浪费；
- 2、在作业区域和污水处理厂质检多次往返运输，浪费能源作业效率较低，也无法对化粪池进行彻底清底；
- 3、运输过程中难免对环境造成二次污染，造成一定的交通影响和能源浪费。

无害化粪便处理车/新型淤泥处理车/多功能污处理车如下有益效果

- 1、深圳市九九八科技有限公司推行吸粪车、吸污车数字化管理，化粪池中的液固混合污物通过吸粪车、吸污车就地处理方式，减少粪渣粪液运输过程的二次污染。粪液经消毒处理后回流化粪池，不仅可减少COD、BOD等有机污染物的排放，还减轻了污水管网的运行负荷。同时实行粪渣循环利用，将大部分粪渣转换为有机肥，实现了资源循环利用。
- 2、该吸粪车、吸污车造价低、维修使用便宜，可以连续工作，工作效率高。
- 3、该吸粪车、吸污车利用电能进行工作，不需要来运输，节能环保。

粪便处理车本产品使用主要经过三个环节，固液分离——分析——粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗渣，这些粗渣当作生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，进入各种分析后，将粪水搅拌与结合；将与产生反应后的污物，进入后的分类，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放。@通下水道的时候，他不嫌脏啊，有时候想都不想就跳下去了，弄得满身是泥他也不在乎，遇到贫困户和孤寡老人他还分文不取。

效果：每小时处理10立方，无需回来输送，效率高，成本小。一个40立方的化粪池，使用该设备4小时可以清理完毕，而5立方的吸粪车要来回运输16次，耗时长，耗油多，还会生产大量污染。并且就地处理无异味，污水变清水，垃圾提炼出来，粪渣或淤泥也被完全分离出来，干湿度达到百分之七十以上，可以作有机肥、复合肥的原料。

化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短，则化粪池粪液浓度过高，与实际清掏周期差距过大，影响正常发酵和污水处理效果，甚至造成粪液漫溢，影响环境卫生。设计清掏周期过长，则化粪池容积过大，增加造价。《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）（以下简称《规范》）要求清掏周期为3~12个月，实际设计中多取3~9个月，而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月，酸性减退期为5个月左右。实践证明：清掏周期的取定，应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12个月。上元门水厂宿舍区平房群共用化粪池，使用人数200人，生活污水标准每人30L/d，污泥量每人0.4L/d，进入化粪池新鲜污泥含水率取95%，发酵后污泥含水率取90%，设计清掏周期选取12个月，经计算化粪池容积为21m³。管道疏通是一集管道疏通、高压清洗、管道维修、管道改装、工程打孔、专业防水工程及油烟机清洗为一体的服务。已成为面向全市服务的专业性，拥有技术人员多，经过严格的培训、并且具备良好的专业素质和高度的责任感。

特点：

- 1、分离式环保吸粪车采用自动投药、充分混合。借助大气压力和流量计精确地投加专用絮凝剂和消毒剂，达到净化效果。
- 2、分离式环保吸粪车依靠化学反应使污水中溶解状态的有机污染物、重金属离子和有害的盐类从水中析出，物理化学吸附作用将悬浮物及各类杂质凝聚成大而密实的絮团。
- 3、分离式环保吸粪车按照混凝机理精确设计，可在极小的容积内获得充分凝聚效果。
- 4、分离式环保吸粪车准确确定污水净化器内部的水动力学数据，使得在罐体中形成几十厘米厚的、致密的悬浮泥层。成功起到了污水高级处理工艺中极为重要的过滤作用。
- 5、分离式环保吸粪车对氨氮去除率可达85%，总氮去除率达95%，有机氮去除率达96%，BOD去除率可达95%，悬浮物的去除率则高达98.3~99.6%，出水浊度达到3度（3毫克/升）以下。
- 6、分离式环保吸粪车采用在污水净化流程内杀灭细菌和大肠杆菌，脱色、除臭，同时起到强氧化除氨氮的作用，提高污水处理系统去除氨氮的效率。
- 7、分离式环保吸粪车系统最后排出的污泥浆，脱水性能良好，直接泵入压滤机脱水。泥饼可以制成肥料或人行道地砖再利用，无二次污染。
- 8、分离式环保吸粪车投资省、动力消耗小、维修方便、占地面积小、运行费用低。
- 9、分离式环保吸粪车适用于住宅小区和宾馆、饭店、机关、学校、企业及河道排污口的污水处理，应对环保突发事件的紧急处理装置。

现场方案及流程污物处理车

施工方案：

一、化粪池、隔油池清理及方案

- 1、将施工区域封闭，员在施工区摆放警示标志。
- 2、打开化粪池井口通风，使池内的沼气自然释放，同时采用消防水处理沼气。了解化粪池使用年限，使用情况，堵塞情况，埋入或建筑物部分有无损坏等问题。
- 3、有沼气测定仪沼气指标，排放至值
- 4、测量人员根据图纸上的化粪池施工所在位置进行测量摸底工作。通过专业测量人员对现状污水井内的淤泥高程、管径、管道走向进行测量摸底，与图纸和设计资料进行复查、核对；是测量摸底的数据准确无误。
- 5、根据施工计划安排，施工前对施工机具已安排到位并且对机械设备做好检查、和必要的工作，确保施工设备的正常使用。

6、抓好文明施工工作。穿戴帽、工作服、防护等施工用品。

7、施工前，对现场人员、机械设备驾驶员、现场施工人员进行专门组织技术培训、培训及施工技术交底，学习本工作范围内的相关知识，明确职责。

8、采用人工和机器将化粪池内的污物和污水抽吸清理，将池内的杂物清理干净，因长时间的沉积粪污和杂物形成板结会影响正常使用。

9、采用封闭施工：晚上施工，垃圾不在现场过夜。有专用车辆将垃圾运到的垃圾处理场进行处理。完工后打扫施工现场周边的卫生，后恢复设施及原有的园艺，经客户验收合格后交付使用。

@当空气质素健康指数处于甚高水平时，从事体力劳动户外工作雇员的雇主应评估户外工作的风险，并采取适当的预防措施保障雇员的健康，例如户外体力消耗和在户外逗留的时间，特别在交通繁忙的地方

。