

陕西东升ZH1-B100二级100KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升ZH1-B100二级100KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	500.00/只
规格参数	响应时间:25ns 电压保护水平:2.5 防护等级:IP20
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号（注册地址）
联系电话	029-86117454 18149228192

产品详情

ZH1-B100浪涌保护器参数：

产品型号:[ZH1-B100](#)

额定工作电压 U_c (Vac) : 220/380V

响应时间 : 25ns

持续工作电压 U_c (Vac) : 385/420V

电压保护水平 u_p : 2.5

放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$:100KA

产品类型 : 1P、2P、3P、4P
: 60KA

标称放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$

温度 : -40 ~ +85

防护等级 : IP20

ZH1-B100浪涌保护器产品特点：

高能压敏元件；

响应快；

[ZH1-B100](#)

用于交流50/60HZ，额定电压220V至380V的供电系统（或通信系统）中，对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护雷电具有直接和间接影响建筑物、家庭及城市内电子系统的风险。直接雷击不但可以摧毁人的生命，而且其导致的瞬态巨大电流所产生的电磁场可对设备造成损坏。平均而言，雷电电压可几乎在瞬间向地表施加50万焦耳的能量，而且地球每年遭受10亿次以上的雷击，因此避雷防护极为重要。基站与数据中心所采用的避雷防护措施及下游浪涌保护技术可大为不同。

ZH1-B100浪涌保护器应用行业：

ZH1-B100二级系统浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

[陕西东升电气](#)

有限公司生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。