

PZ273X电液动耐磨灰渣阀

产品名称	PZ273X电液动耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:PZ273H/X/F-1 连接形式:对夹式, 法兰 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H/X/F-10C/16P、PZ273X电液动耐磨灰渣阀产品特点

- 1, 机、电、液、仪一体化, 实现现场控制, 集中监控或自动控制。
- 2, 无级调力, 运行平稳, 冲击力小, 适用于较高压力场合。
- 3, 节能, 液压传动效率高达80%
- 4, 阀门整体结构紧凑, 体积小, 无需液压泵站。
- 5, 可控制任意阀位并可锁定。

PZ273X电液动耐磨灰渣阀结构特点:

刀型闸阀的启闭件是闸板, 闸板的运动方向与流体方向相垂直, 刀型闸阀只能作全开和全关, 不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时, 密封面可以只依靠介质压力来密封, 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封, 这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的, 即阀门关闭时, 要依靠外力强行将闸板压向阀座, 以保证密封面的密封性。

PZ273X电液动耐磨灰渣阀性能参数

基本型号PZ73HPZ73YPZ73F工作压力 (MPa) 1.6~2.5 Calss150口径(mm)DN50-DN2000 2 -80

适用介质水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质可选材料阀体WCB CF8 CF8M CF3 CF3M闸板
WCB CF8 CF8M CF3 CF3M阀杆WCB CF8 CF8M CF3 CF3M密封面不锈钢 司太立合金 碳
化钨 PTFE填料柔性石墨 PTFE

PZ273X电液动耐磨灰渣阀主要外形尺寸

DNLDD1D2HN-MD0W(Kg)50431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M
1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M202802920060335
2952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-
M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22
530389