

# 加强型DN3000管道堵漏气囊 橡胶封堵气囊

产品名称	加强型DN3000管道堵漏气囊 橡胶封堵气囊
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:泰恒 材质:加强橡胶 型号:200-3000
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

加强型DN3000管道堵漏气囊 橡胶封堵气囊 当管道封堵气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降,应检查管道内的基本情况对于新管道应检查管道内壁是否平整光滑,增压并分阶段进行增压段时间应间隔几分钟使气囊内部适应气压的变化当用于小于DN600管径中使用时好使用小型或微型充气设备对气囊进行充气,在工程作业时,要时刻关注气囊的压力值,如果气囊压力值在很慢的下降,大可不必停止作业,继续用打气泵给气囊补气直至标准气压,等充气完成后再检查气囊或者是配件哪里漏气。影响封堵施工管道封堵气囊放入管道时应平行放入,如表面套上帆布套或用不低于4毫米的橡胶垫对气囊加包裹,以防气囊充气后刺破管道封堵气囊管道封堵气囊在管道内有水作业时不大好判断管道内的杂物的状况,管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短

管道封堵气囊具有以下典型特点：1.具有较轻的重量，手提移动操作灵活方便，安装简单；2.气囊表层采用耐磨橡胶，使气囊更具耐磨性能；3.与传统管道封堵产品相比，使用气囊封堵更加安全；4.气囊装有拉环，施工时拖、拉更加方便；5.是闭水试验和管道封堵截流施工的理想选择；6.气囊规格根据需要制造，DN50-3000MM任你选择。

橡胶封堵气囊管道封堵气囊的使用说明：、使用前：1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大导致气囊破裂）。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。3、用于燃气、天然

气、石油管道专用封堵气囊（与普通封堵气囊有区别）时需要开孔作业时，切注意开孔的直径定要比气囊不能折叠部分的直径要大些，以方便放入和取出。排水管道封堵气囊二、使用中：保持管道封堵气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊，因为所用气泵功率大小品牌不等与充气的速度有定差异，所以在地面充气时必须计算将气囊充鼓起来所需要的时间，在管道内使用时，如已达到气囊在地面上鼓起来的时间，而压力表还没有反应，则必须停止施工，先查明是气囊还是配件的原因。三、使用后：使用完毕应立即对管道封堵气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。闭水实验气囊