

# 直销BW遇水膨胀止水条

产品名称	直销BW遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	硬度:天鹏 膨胀率:220% 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。该产品于一九八八年六月在北京通过部级鉴定，荣获一九九一年科技成果奖，并颁发证书成为国家认可的合格产品。产品性能：该产品成灰黑色腻子状胶体，具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点。主要用途：pn (bw) 止水条是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等砼砌混凝土工程施工缝防渗止漏的一种新、理想的材料，彻底解决了橡胶和钢板止水带考摩擦易产生绕渗的难题。止水条的产品特点: 本产品具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 大膨胀率的50%；本产品安装施工方便，价格低廉 并且无毒无污染 在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

遇水膨胀止水条分类：一、PN腻子型遇水膨胀止水条遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品特征，又有遇水自行膨胀止水的功能。广泛用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其他混凝土工程施工缝、伸缩缝、裂缝。二ZZPZ制品型遇水膨胀条制品型遇水膨胀条是一种新型止水产品，他经过硫化成型，但和一般橡胶制品不同，它具有优良的回弹性，延伸性、又有弹性密封止水的作用三、PN带注浆管遇水膨胀止水条它是我公司自主研发设计的一款新型止水条可以快速简便的弥补遇水膨胀止水条型号齐全可按客户要求定制

很多时候施工人员经常把橡胶止水带与止水条混为一谈，橡胶止水条和橡胶止水带都是用于混凝土建筑施工的防水材料，虽说都带有橡胶俩字，但是两者材质和生产工艺还是有区别的，橡胶止水条材质主要为可膨胀橡胶，而橡胶止水带主要是天然橡胶。橡胶止水条的生产工艺主要是高温高压挤出型，如有止水条拉伸强度特别大的需求是，也可以通过高温硫化进行生产加工，橡胶止水条抗拉伸强度一般在1.5-3.5兆帕之间。橡胶止水带的生产主要是采用止水带硫化机进行生产，止水带拉伸强度要求高，一般在10兆帕以上，且止水带通常是不膨胀的。止水条种类有多种，bw型遇水膨胀止水条、pz制品型遇水膨胀止水条，加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条。