

供应多种规格的 空调机组

产品名称	供应多种规格的 空调机组
公司名称	天宇空调设备有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天宇 型号:KD(X) 类型:精密空调
公司地址	中国 山东 德州市 山东省德州市经济开发区晶华大道
联系电话	暂无

产品详情

品牌	天宇	型号	KD(X)
类型	精密空调	用途	酒店
控温范围	7.8kw-277.3kw	流量压力	240-395pa
风量	1500-15000 (m3/h)	制冷量	1 (kw)

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

二、产品详情

产品样本如下：

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息

一、kd吊顶空调器产品特点：

1. 柜式空调器包括立式、卧式和吊顶式机组。

2. 过滤网均可抽出。

3. 风机选用低噪声双进风离心风机，叶轮本体采用优质镀锌板或高强度铝合金材料并经动平衡校验，重量轻、震动小、噪声低、耐腐蚀性好，使用寿命长。

4. 热交换器采用无缝紫铜管与高纯度铝质散热翅片组合而成，铜管与翅片胀接紧密，换热效率高，工作压力1.6mpa下可安全运行。

5. 机组箱体壁板为双层金属彩钢板中间聚氨脂整体发泡或塑料泡沫结构，箱体与框架运用特殊的保温密封方式，消除了“冷桥”降低了漏风率。

二、安装与使用：

1. 机组应安装在通风良好、无腐蚀、易爆、导电粉尘，相对湿度不大于85%的场所。

2. 安装前首先检查机组外部是否完整无损，然后打开面板用手转动风机叶轮，检查有无金属磨擦声。如有异声，可调整转子来消除。

3. 水管采用下进上出的安装方式，使热交换器内的空气易于排出。最下面的一根管子为冷凝水排出管。

4. 进出水管在机组外面均应安装有阀门，用以调节流量或检修时切断水源。管外应用保温层加以保温。

5. 机组必须安装平稳，不得承受水管和风道的重量。

6. 在接通电源后应检查风机旋转方向是否正确。

7. 德金公司生产的控制器，可有效保护空调机风机电机达到长寿命稳定运行，若不配制控制器，则必须保证接入每台风机的电源三相平衡，且有缺相保护及过载保护。

8. 空调机房应留有足够大的进口，机组的检修门处及过滤网抽出方向应考虑留有足够的空间。
9. 空气过滤器应根据使用环境定期进行清洗或更换。
10. 机组运行二至三年后，应进行全面检修保养，如有必要则可用化学方法清洗换热器水管内部，用压缩空气或水冲洗换热翅片。
11. 风机轴承运行1500-2000小时后需注一次润滑油。
12. 注意风道及管路的严密性和保温情况，防止能量损失。
13. 在使用过程中如发现帆布软接头损坏或老化应及时修补或更换。

三、维护与保养：

1. 启动风机之前，应清除风管中的杂物，并检查管路阀门装置是否正常。
2. 接通冷（热）源后再开动风机，调整所需风量。
3. 要求水质干净，最好是软水。
4. 在机组停用季节，应使热交换器内充满水，以减少管子锈蚀。但在冬季不使用时，为防止管子冻裂，必须将机组内存水放干净。