

# 供应优质不锈钢齿轮泵耐温防腐齿轮泵

产品名称	供应优质不锈钢齿轮泵耐温防腐齿轮泵
公司名称	无锡昱恒泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡昱恒 型号:kcb/ncb 产地:无锡
公司地址	无锡市北塘区西新路18号
联系电话	0510-83723997 13616191267

## 产品详情

### 供应宿州优质不锈钢齿轮泵耐腐蚀齿轮泵

无锡昱恒全304不锈钢齿轮油泵采用优质机械密封，无泄漏环保卫生，应用广泛，在石油化工、环保、食品行业、制药、印染、纺织、粮油、机械、国防等领域均可做为输送齿轮泵、装料齿轮泵、卸料齿轮泵、循环齿轮泵。

无锡昱恒厂家直销优质KCB/2CY型齿轮油泵、不锈钢齿轮泵。齿轮泵采用优质无泄漏机封，工艺先进，结构合理，精度高，噪音小，质量可靠品质保证。齿轮泵在各行业领域可做为循环泵、输送泵、装料泵、卸料泵、送料泵使用，欢迎广大用户来电咨询洽谈，我们以优质的产品与服务期待与您合作！

简介: KCB型全不锈钢齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)适用于输送不含固体颗粒和纤维，腐蚀性，卫生级别较高的介质，温度不高于200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体，KCB型齿轮泵在一切工业领域中，均可作润滑油泵。

#### 用途:

KCB型齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)适用于输送不含固体颗粒和纤维，腐蚀性，温度不高于200℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

#### 应用范围:

KCB型齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

## 结构特点:

KCB型齿轮泵(齿轮油泵、输油泵、润滑油泵)主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮油泵齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。齿轮泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

## 性能参数表:

### KCB/2CY型齿轮油泵性能曲线及安装尺寸

各型齿轮泵的性能参数，是在介质粘度 $4 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (40cSt)时确定的。性能参数表中给出的参数值适用于介质粘度 $1 \times 10^{-5} \sim 8 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$ (10 ~ 80cSt)范围内，超出这个范围则根据用户提出的性能参数要求另行确定。各型齿轮泵性能参数中的排出压力是给出的的工作压力值，在此范围内泵均能正常工作，其工作范围见图。