

(韩国三星) PC欢迎您

产品名称	(韩国三星) PC欢迎您
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

韩国三星PC，韩国三星PC中国授权，韩国三星PC官方塑料，

pa66性能-聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性pa66在聚酰胺材料中有较高的熔点。

它是一种半晶体-晶体材料。pa66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品设计时，

一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高pa66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。

玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如epdm和sbr等。pa66的粘性较低，

因此流动性很好(但不如pa6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

pa66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。

收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。pa66对许多溶剂具有抗溶性，

但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。pa66的收缩率在1%~2%之间，

加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

pa66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。