

# 钢管调直机使用说明 钢管调直机 同胜机械

产品名称	钢管调直机使用说明 钢管调直机 同胜机械
公司名称	任县同胜机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村
联系电话	13400156913

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县同胜机械厂

任县同胜无缝钢管厂资金雄厚，货源充实，交通便利，公司一贯以：价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。几年来通过全体员工的共同努力，兄弟单位的友好协作，能够准确把握信息和机遇，以较快的速度，不断积累，不断完善，企业规模得以更好的发展壮大，并以优质的产品赢得了广大客户的信赖 本公司以卓越的产品，合理的价格服务于广大客户，钢管调直机，本公司可为用户定做各种规格的厚壁钢管。国内常用厚壁钢管材质

### 钢管调直机

使用钢管调直机的注意事项：

- 1.调直钢管直径必须严格控制，绝不与许大于本机调整后的管径规格钢管输送入机，否则会损坏机器或钢管；
- 2.对于要调直钢管进行初检，有严重变形，对接或压扁，及表面有焊接物的钢管要处理后才能进行调直；

3.钢管进机时要把钢管端平，手应该握在距管头1米以上处，钢管自动进入时手尽快松开。操作者应躲开钢管侧面，以防钢管伤人。钢管出机时可以拿住钢管前端与钢管同步前进。

4.按要求定期加注润滑油；

5.定期检查各部件是否松动或间隙过大，做到适时调整，保证设备矫直钢管的矫直效果；

6.停止作业后应断电；

7.本机运行平稳、噪音低、使用寿命长，产品质量保障。

为了您的安全公司统一使用对公账户交易

## 钢管调直机

产品参数：名称 钢管调直机 适用范围 直径48mm钢管 行走速度 12米/分钟 调直弯度 60° 调直效果 3° 电机功率 4KW+3KW 电压 380V 重量 700KG 外形尺寸 2300\*850\*1200 产品功能 除垢 调直 除锈 刷漆

## 钢管调直机

钢管调直机是用于调直修复在建筑施工中弯曲变形的钢管，调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，双除锈钢管调直机经销商，优于建设部制定的标准（每米弯曲度少于千分之一）。钢管调直机是建筑施工企业、建筑钢管租赁企业、脚手架施工单位的理想机械设备。

钢管调直机由调直系统、除锈机、刷漆箱三部分紧密的结合在一起，可以单独调直，也可以进行钢管调直除锈双项功能作业，如果需要给钢管刷漆做标记也可以同时完成。标配4kw电机功率输出；机械滚轮（高温淬火）滚压式调直，持久耐用。

## 使用与保养说明

尊敬的用户，钢管调直机使用说明，感谢您选购本公司产品，使用前请仔细阅读下说明。增进对机器的进一步了解，掌握基本使用方法及常见问题的排除能力，使机器发挥性能，钢管调直机技术参数，延长寿命。

## 钢管调直机的安装、使用和维护：

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油。
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、每天钢管油漆箱运行完毕后，为保证以后使用请及时用松香水清洗

钢管调直机使用说明-钢管调直机-同胜机械(查看)由任县同胜机械厂提供。任县同胜机械厂 ([www.rxtsjx.com](http://www.rxtsjx.com)) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！