

电线、电力电缆供销 AAA

产品名称	电线、电力电缆供销 AAA
公司名称	惠州大亚湾金龙马五金交电店
价格	69.00/米
规格参数	品牌:AAA 型号:VV-YJV22.. 芯数:1-5,多种
公司地址	大亚湾西区人民东路5号
联系电话	852 0752 3090668/3093660 13802470444

产品详情

品牌	AAA	型号	VV-YJV22..
芯数	1-5,多种	护套材质	PVC
电线最大外径	国标 (mm)	绝缘厚度	国标 (mm)
标称截面	国标 (mm ²)	用途	交流50HZ电压6KV以下的输配线路上交流50HZ电压6KV以下的输配线路上,一般用于住宅区,工厂等场所
线芯材质	裸铜线	产品认证	CCC
电压等级	中、低压电力电缆 (35千伏及以下)	绝缘材料	塑料绝缘电力电缆

1、型号及名称：

型号			
vv	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆		
vlv	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆		
vv22	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆		
vlv22	铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆		

2、电缆的规格:

型号	标称截面(mm ²)				
	单芯	二芯	三芯	四芯	
vv vlv	1.5-400	1.5-240	1.5-240	1.5-240	
vv22 vlv22	-	4-240	4-240	4-240	

注：1、四芯电缆可分为四芯等截面或三大一小不等截面结构；2、五芯电缆可分为五芯等截面、三大二小或四大一小不等截面结构；3、不等截面的四芯和五芯电缆的中性线以及不等截面五芯电缆接地芯的截面应符合以下规定：

主线芯(mm)	中性线芯(mm)	主线芯(mm)	中性线芯(mm)	主线芯(mm)	
4	2.5	35	16	150	
6	4	50	25	185	
10	6	70	35	240	
16	10	95	50	300	
25	16	120	70	400	

3、使用特性：

3.1 电缆导体长期允许工作温度应不超过70℃，短路时（最长持续时间不超过5s），电缆的最高温度不超过160℃。3.2 成品电缆在室温下能承受交流50hz、3.5kv的耐电压试验（持续时间5分钟不击穿）。3.3 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃，敷设时，不受落差限制，维修简便。3.4 敷设电缆时其最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍，铠装电缆最小弯曲半径应不小于电缆的12倍，五芯电缆最小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。