

葫芦岛加压送风口价格 创宏空调

产品名称	葫芦岛加压送风口价格 创宏空调
公司名称	德州创宏空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城腾庄工业园
联系电话	13583410118

产品详情

地下室电梯前室是否需做正压送风

地下室电梯前室是否需做正压送风

地下室电梯前室需做正压送风。

房间地平面，低于室外地平面高度超过该房间净高 1/2 者为地下室。（注：引自GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》）地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室，消防加压送风口价格，可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大，充分利用这一深度来建造地下室，其经济效果和使用效果俱佳。

更多加压送风口的问题欢迎咨询德州创宏空调设备有限公司

加压送风口介绍

加压送风口介绍

防火阀是在调节的基础上，增加感温控制装置。平时呈开启状态，当火灾发生时，手动、温度熔断器自动使阀门迅速关闭，手动复拉开启阀门。安装在有消防要求的通风、空调系统管道上。平时，熔断器芯杆顶端卡住阀轴（叶片轴）上的叉板，使阀门处于常开状态。当火警发生后，葫芦岛加压送风口价格，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，芯杆即被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时，如需调节风量大小，可通过与阀轴（叶片轴）联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由螺母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置（凸轮、微动开关、接线端子等）成为防火调节阀。

正压送风口的安装距离是多少

正压送风口的安装距离是多少

没有具体规定，但前室正压送风口是有手动开启装置的，不锈钢加压送风口价格，此装置火灾时必须让人手方便操作，所以通常风口底离地1500较好。正压送风口是在意外发生的时候向逃生楼道里送风，常闭远控加压送风口价格，利于逃生，同时送风时楼道内处于正压，也就是说楼道的气压比别的地方高，烟雾不会渗进来而引起人员窒息，以保证安全。

更多正压送风口问题请咨询德州创宏空调设备有限公司

葫芦岛加压送风口价格-创宏空调(推荐商家)由德州创宏空调设备有限公司提供。葫芦岛加压送风口价格-创宏空调(推荐商家)是德州创宏空调设备有限公司(www.dezch.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司(www.ddfhf.com)还是从事排烟防火阀价格，防烟防火阀厂家，电动防火阀报价的厂家，欢迎来电咨询。