

华瑞SP-2104Plus氧气探测器C03-0930-000

产品名称	华瑞SP-2104Plus氧气探测器C03-0930-000
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 安装方式:壁挂式
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

产品详情

华瑞SP-2104Plus氧气探测器C03-0930-000，固定式RAE品牌有毒有害气体检测报警仪，气体检测报警器。

SP-2104Plus是一款整体采用隔爆结构、传感器检测技术、固定安装方式的有毒有害气体检测仪。其处理平台和Smart传感器技术，可支持多气体、多量程检测。标准配置为四位*高亮LED显示、三线制4~20mA模拟信号输出；可选配置为RS485 Modbus数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。检测仪还支持输出信号微调等功能，方便系统组网及维护。

华瑞SP-2104Plus氧气探测器C03-0930-000，产品特征：

EC传感器，采用本质安全技术，可支持多气体、多量程检测，并可根据用户需求提供定制化产品，无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准

温度和零点补偿算法，使仪器具有更加优良的性能

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

多种信号输出，既可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

四位*高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

一体化声光报警器（选配）

仪器具有*量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

丰富的电气接口，可供用户选择

华瑞SP-2104Plus氧气探测器C03-0930-000图示：

华瑞SP-2104Plus氧气探测器C03-0930-000传感器配置：

C03-0901-000	传感器 CO,0-2000ppm
C03-0909-000	传感器 H2S,0-200ppm
C03-0930-000	传感器 O2,0-30%VOL
C03-0914-200	传感器 NH3,0-100ppm
C03-0918-200	传感器 Cl2,0-50ppm
C03-0933-000	传感器 SO2,0-20ppm
C03-0925-200	传感器 NO,0-250ppm
C03-0916-200	传感器 NO2,0-20ppm
C03-0929-200	传感器 HCN,0-50ppm
C03-0922-000	传感器 ETO-A,0-100ppm
C03-0924-000	传感器 ETO-B,0-10ppm
C03-0923-000	传感器 ETO-C,0-500ppm
C03-0928-100	传感器 HCl,0-30ppm
C03-0920-200	传感器 ClO2,0-1ppm
C03-0926-200	传感器 PH3,0-20ppm
C03-0981-100	传感器 H2,0-1000ppm
C03-0953-100	传感器 HF,0-10ppm
C03-0988-000	传感器 F2,0-1ppm