

## SP-1104Plus氧气探测器传感器C03-0930-000

产品名称	SP-1104Plus氧气探测器传感器C03-0930-000
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-1104Plus 安装方式:壁挂式
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

### 产品详情

SP-1104Plus氧气探测器传感器C03-0930-000，固定式美国华瑞SP系列有毒有害气体检测报警仪，点型气体检测报警器。

我公司始终将客户的利益放在一位，充分理解客户的需求，为客户提供整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。

探测器图示：

SP-1104Plus氧气探测器传感器C03-0930-000技术参数：

检测原理：电化学

采样方式：扩散式

工作电源：12~28VDC

功率：30mA@24VDC

输出信号：4~20mA，可微调

负载阻抗：600

检测精度：±2%F.S（标定点）

响应时间(T90):<30s

电气接口 : 3/4" NPT M ( 可选 3/4" NPT F、 1/2" NPT F/M、 G3/4 F/M )

安装方式:2 " 立管 / 壁挂安装

显示方式:手持显示终端

防护等级:IP65

环境温度: -40 ~+70 ( 极限值 )

环境湿度:0~95% RH ( 无凝露 )

环境压力:86kPa ~106kPa

外形尺寸:149mm × 155mm × 92mm(HWD) ( 铝合金 ) 185mm × 210mm × 60mm(HWD) ( 不锈钢 )

壳体材料:铝合金 / 不锈钢

重量:1.34kg/2.5kg

防爆认证:Ex dia II CT6

SP-1104Plus氧气探测器传感器C03-0930-000订货信息 :

产品型号 检测气体 标准量程 分辨率 产品型号 检测气体 标准量程 分辨率

SP-1104Plus ( -S) CO 0-2000ppm 1ppm

SP-1104Plus ( -S) NO 0-250ppm 0.5ppm

SP-1104Plus ( -S) H2S 0-200ppm 0.1ppm

SP-1104Plus ( -S) NO2 0-20ppm 0.1ppm

SP-1104Plus ( -S) O2 0-30%vol 0.1%vol

SP-1104Plus ( -S) HCN 0-50ppm 0.5ppm

SP-1104Plus ( -S) NH3 0-100ppm 1ppm

SP-1104Plus ( -S) ClO2 0-1ppm 0.03ppm

SP-1104Plus ( -S) Cl2 0-50ppm 0.1ppm

SP-1104Plus ( -S) PH3 0-20ppm 0.1ppm

SP-1104Plus ( -S) SO2 0-20ppm 0.1ppm

SP-1104Plus ( -S) H2 0-1000ppm 1ppm

SP-1104Plus ( -S) ETO(A) 0-100ppm 1ppm

SP-1104Plus ( -S) ETO(B) 0-10ppm 0.1ppm

SP-1104Plus ( -S) ETO(C) 0-500ppm 10ppm

SP-1104Plus ( -S) HCl 0-30ppm 0.1ppm