

# 不锈钢头气动角座阀 Y型角座阀 高温角座阀

产品名称	不锈钢头气动角座阀 Y型角座阀 高温角座阀
公司名称	浙江铭天科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	铭天:Mt Q3:Q3
公司地址	温州市龙湾区永中街道度山村天中路1466号2栋2楼（注册地址）
联系电话	18857739856

## 产品详情

角座阀参数：接口：DN10--DN100阀体材质：不锈钢304气动形式：全不锈钢材质（304）塑料头两种阀芯密封：PTFE阀杆密封：PTFE/FKM活塞密封：FKM/NBR适用介质：水、中性气体或液体、酒精、油、有机溶剂、水蒸气、弱酸或弱碱溶液介质温度：PTFE：-10 ~+180 环境温度：-10 ~+60 粘度：最大600mm<sup>2</sup>/S控制介质：空气/中性气体控制压力范围：0.3-1MPa安装：根据需要安装，使执行机构朝上特点：流量大 寿命长 免维护 工作可靠性高

广泛应用：啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工、橡胶机械、有机或无机化工、清洗消毒高温灭菌、水/污水处理。

角座阀广泛应用于食品和化学过程，灭菌机、高压消毒干洗机、干衣机、啤酒生产线等。与传统角座阀相比，它具有以下新特点：1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。2、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容易大而低耗气量。内部无件自润滑，免维护。4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，可选更小的控制头。6、容易连接：MAMUR标准连接，嵌入式金属接头。7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（PTFE）密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保固定，并能自动校正位置。8、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤（水冲击力）被吸收。9、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。

联系电话：方经理 18857739856(微信同号)