

建支牌钢塑管件，建支牌衬塑管件

产品名称	建支牌钢塑管件，建支牌衬塑管件
公司名称	济南威西管道配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	建支牌:河北 直接:外接 唐山:玉田
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15165125977

产品详情

建支衬塑管件

性能：介质工作温度：-25 ~+105 介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa系列产品特性：无毒而抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的有机溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。本产品广泛应用于化工、生物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-20 -105 内是取代橡胶瓷、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。

建支衬塑 PE衬塑管 性能：介质工作温度：-25 ~+75 （改性聚乙烯工作最高温度105 ）
介质工作压力：正压2.5MPa，常温下负压为75KPa 耐腐蚀性：对非氧化性酸（如盐酸、稀硫酸、氢氟酸）、稀硝酸、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性，但不耐浓硝酸、浓硫酸和其他强氧化剂的腐蚀。对有机溶剂、常温下一般耐腐蚀性良好。

建支衬塑管件典型应用：适用于一般腐蚀性液体介质输送，更适用于生活用水和饮用冷热水的输送，输水时，不影响水质，符合食品卫生要求，高耐磨高密度聚乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。广泛用于石油化工制品电力自来水环保等行业。

河北建支衬塑管件 性能：介质工作温度：-25 ~+110
介质工作压力：正压2.5MPa，常温下负压为94KPa 典型应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH₃、CO₂、CO、NO₂、HCL等气体的腐蚀多功能。广泛用于石油化工制品、食品环保、电力等领域。