

氯丁橡胶棒的技术指标

产品名称	氯丁橡胶棒的技术指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	直径:50mm 品牌:剑锋 产地:景县
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

氯丁橡胶棒的技术指标

氯丁橡胶棒的原材料：

氯丁橡胶分子中含有氯，属于橡胶；分子规整度高，易结晶，所以氯丁橡胶的拉伸强度、扯断伸长率、回弹性、撕裂强度等物理机械性能较好，耐热、耐臭氧、耐天候老化，耐燃，耐油，粘性好。由于氯丁橡胶在燃烧时放出氯化氢，能切断火源，有阻燃作用，因此氯丁橡胶的阻燃性在通用橡胶中是好的。

氯丁橡胶棒是什么：

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

氯丁橡胶棒特点：

序号 项目 单位 技术指标 检测平均值

1 邵尔A硬度 度 60 ± 5 老化前59老化后63

2 抗拉强度 Mpa 12.0 21.2

3 断裂伸长率 % 350 509

4 老化系数 % 0.85 0.97

氯丁橡胶棒价格：

氯丁橡胶棒价格为每米2-80元，因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准。

氯丁橡胶棒规格型号：

氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。

氯丁橡胶棒应用：

为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

工程橡胶有限公司生产氯丁橡胶棒，独特工艺能够产品的质量要求。