

# 供应建支牌饮用水级衬塑外丝直接

产品名称	供应建支牌饮用水级衬塑外丝直接
公司名称	济南威西管道配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	建支牌:国标 外丝:抗氧化 河北:GBT2001标准
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15165125977

## 产品详情

建支牌衬塑钢塑复合管管件，内衬塑管件

我公司主要经营建支燃气管件，建支牌钢塑复合管件，建支玛钢管件

我们的地址：山东省济南市天桥区电话：15165125977联系手机：15165125977 期待您的咨询

建支衬塑 PE衬塑管 性能：介质工作温度：-25 ~+75 （改性聚乙烯工作最高温度105 ）  
介质工作压力：正压2.5MPa，常温下负压为75KPa 耐腐蚀性：对非氧化性酸（如盐酸、稀硫酸、氢氟酸）、稀硝酸、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性，但不耐浓硝酸、浓硫酸和其他强氧化剂的腐蚀。对有机溶剂、常温下一般耐腐蚀性良好。

建支衬塑管件典型应用：适用于一般腐蚀性液体介质输送，更适用于生活用水和饮用冷热水的输送，输水时，不影响水质，符合食品卫生要求，高耐磨高密度聚乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。广泛用于石油化工制品电力自来水环保等行业。

河北建支衬塑管件 性能：介质工作温度：-25 ~+110 介质工作压力：正压2

公司销售建支燃气管件、建支牌钢塑复合管件、建支玛钢管件燃气玛钢管件它的工艺流程是在加工螺纹前先进行热镀锌，然后进行螺纹加工，所以螺纹表面没有锌层。而伪劣产品在加工螺纹后再进行电镀锌或其它涂料处理。它的螺纹表面有锌层（涂料），它的成本低许多，防腐蚀性能较差，安装在管道上后，黄水（锈水）即会出现。一些技术管理、采购及施工人员苦于对玛钢管件的国家标准了解甚少，一时较难判断玛钢管件质量的优劣，他们迫切需要一本比较直观和便于携带的图册帮助他们鉴别。相信本图册的问世将会帮助大家提高对玛钢管件优劣的鉴别能力，杜绝上当受骗。随着我国经济的飞速发展，用于水路、气路及油路等的可锻铸铁管路连接件（俗称玛钢管件）需求量与日俱增，对其质量的要求也会越来越高。判断一个玛钢管件质量的好坏首先就是看其是否符合相应的国家标准

.5MPa，常温下负压为94KPa 典型应用：适用于腐蚀性流体介质及工业纯水、化学纯水、离子水、无离子水的输送，使用寿命比不锈钢长，可替代不锈钢管，比衬胶管、玻璃钢管寿命更长。耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH<sub>3</sub>、CO<sub>2</sub>、CO、NO<sub>2</sub>、HCL等气体的腐蚀多功能。广泛用于石油化工制品、食品环保、电力等领域。