

关注|顺德地坪漆|北滘大良|容桂杏坛环氧砂浆地坪漆施工步骤

产品名称	关注 顺德地坪漆 北滘大良 容桂杏坛环氧砂浆地坪漆施工步骤
公司名称	佛山微达地坪工程有限公司
价格	19.00/平方
规格参数	硬度:8H 硬度:8H 广东:佛山
公司地址	佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合楼5层512室
联系电话	18928646747

产品详情

现在随着工业的发展，无论大小企业对工厂的工作环氧有很高的要求，环氧地坪漆现在也随之普遍的应用工业厂房间。环氧树脂的价格相对便宜一点,但如果做的很厚那价格就很高了
环氧树脂应用是相当广泛的,按工序分可分为底、中、面涂，底涂主要增加涂层与混凝土地面的附着力并加强、封闭混凝土地面，中涂主要作用是找平地面，面漆提供功能性，下面小编解释一下环氧地坪漆中的环氧砂浆型涂装的施工工艺。

施工环氧树脂砂浆地坪每一个步骤和过程在施工做法以及用料方面都有严格的手法以及用料参考，比如施工底涂层时主漆和固化剂的比例以及搅拌手法等都有限制，任何一个步骤出差错，都会从根本上影响到地坪的施工质量。今天我们就关于环氧砂浆地坪的施工步骤细节做法以及用料来做一下说明：

环氧砂浆地坪施工有底涂层，中途砂浆层，腻子层，以及面涂层，耐磨层等几个过程，在每一层的施工中数据参考各不相同：

底涂层在施工过程中要使用无溶剂型环氧底漆(主漆:固化剂=5:1)混合，并搅拌均匀;用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。施工用料大约 0.15Kg/m²

中涂砂浆层需要使用无溶剂型环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀;用批刀整体满刮1~2遍;待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。施工用料大约 0.7kg/m²

对于腻子层则要使用无溶剂型环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀;用批刀批括1~2遍,重点是填补地面的坑洞缺陷处;待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。施工用料为 0.3kg/m²

面涂层要使用无溶剂型环氧面漆(5:1)按比例混合,搅拌均匀;用准备好的滚筒浸上面漆,均匀滚涂,要求涂层均匀,无漏涂,滚涂2遍。施工用料参考为 0.3kg/m²

对于耐磨层这一最后的工序则可根据用户需要选择使用;溶剂型环氧地坪漆面漆施工完毕12~24小时后,即固化至行人不留印迹后,用环氧耐磨层面漆滚涂一遍,可大大提高地坪光洁度和耐用性。

施工环氧地坪每一步都是很严格的,佛山微达地坪工程有限公司有专业的地坪施工团队,每一名施工人员在施工前都经过严格的训练和培训,确保地坪施工质量,因此,您可以放心选择!