

提醒 佛山张槎环氧地坪漆南庄九江镇乐从西樵耐磨地坪漆施工工艺

产品名称	提醒 佛山张槎环氧地坪漆南庄九江镇乐从西樵耐磨地坪漆施工工艺
公司名称	佛山微达地坪工程有限公司
价格	19.00/平方
规格参数	硬度:8H 桶装:15KG
公司地址	佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合楼5层512室
联系电话	18928646747

产品详情

1.地坪涂料按树脂可分为环氧地坪涂料、聚氨酯地坪涂料、丙烯酸地坪涂料（也叫亚克力）、乙烯基地坪涂料以及水性地坪涂料（水性环氧树脂）等等，最常用的是环氧类的。环氧地坪涂料漆膜的物理性能比较优异，价格比较便宜，但缺点是不耐阳光，只能用在室内，聚氨酯地坪涂料则解决了这一问题，一般用于室外等有阳光的地方，价格也偏高些，丙烯酸地坪涂料也可用于室外，单组分，施工方便，价格便宜，但物理强度不是很好，一般用在人员行走的地方还可以，乙烯基地坪涂料主要用于化工行业，电镀行业等，其耐化性十分突出。水性地坪特点就是环保，但价格高。下面微达地坪着重介绍一下环氧地坪漆的施工工艺。

根据环氧地坪漆涂装的目的和不同的要求，通常，产品的涂装体系由多道涂层组成，其中包括底漆、腻子、面漆、罩光等。

底漆层是与被涂工件基体直接接触的最下层的漆层。底漆层的作用是强化涂层与基体之间的附着力，并发挥防锈颜料的缓蚀作用，提供环氧地坪漆涂层的防护性能。

对于粗糙不平的基体，通常涂一层腻子，以提高外观和装饰性，腻子层涂在底漆层之上。

面漆层在底漆（或腻子）层之上。其主要作用是提高装饰性，同时，也有一定的防腐性耐磨性。面漆层决定了工件的基本色彩，使涂层丰满美观。

罩光层是涂层的最外层，主要目的是增加产品的光泽，通常用于光泽要求高级涂层。