

三复合盖板GB三元乙丙复合盖板的性能

产品名称	三复合盖板GB三元乙丙复合盖板的性能
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	规格:300*6mm 品牌:剑锋 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三复合盖板_GB三元乙丙复合盖板的性能

GB三复合盖板是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新品。三元乙丙胶板是控制面板坝经常出现的表面盖板，都是各种工业生产与工业建筑构造中常见的止水板才，具备耐老化，耐高低温试验特性。因为三元乙丙胶板本身为非旋光性且强度大，没办法与混凝土表层坚固粘合，进而使三元乙丙胶板的防潮特性无法获得充分发挥。

GB三元乙丙复合盖板优点及特点：

塑性变形防水层融入的基面形变性强：当混凝土的基面形变时，GB软性填充料产生塑性形变，进而防止三元乙丙复合盖板遭受地应力毁坏；抗压强度高：运用GB三复合盖板内筋板的提高功效，使其抗压强度超过并超出1cm厚橡胶垫的抗压强度值，那样既可节省成本费，又促使工程施工方便快捷，防水层品质足以确保；抗撕裂、耐冲击性强：因为有筋板的提高功效，具备比纯硫化橡胶片更强的抗撕裂、耐冲击毁坏特性；

与GB软性填充料及混凝土面粘接好用：GB复合盖板有GB软性止水原材料，可与混凝土的基面黏合密封性，匀称传送水工作压力，保持了非常好的防水层密封性实际效果；因而与混凝土粘接面被打开后，可再次立即黏贴回来，不危害GB复合盖板的防水层功效；

三元乙丙复合橡胶板组成：

三元乙丙胶板具备抗压强度高、耐老化、形变大等特性。三元乙丙胶板薄厚为5 mm；复合的GB止水密封胶条具备与混凝土及弹性体材料粘合好、耐老化、形变大等特性，薄厚为3 mm。用以固定不动三元乙丙胶板复合GB橡胶止水带的防漏水装饰条应用不锈钢板装饰条。

GB三复合盖板使用期限：

GB三复合盖板柔韧度好，与混凝土的基面及SR原材料起包黏贴性强，黏贴密实度，能够开展当场冷粘合或热硫化橡胶联接，粘接抗压强度高，工艺流程简变，非常容易工程施工；三元乙丙橡胶是耐老化好的硫化橡胶，其1.2mm厚防水材料商品在建筑防水工程上已运用和检测，使用期达到50年左右，3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化特性，防水层维护功效也将会更强；GB三复合盖板在混凝土表层工程施工后，工程施工品质便于查验；如果产生损坏，包含在水中位置，也便于修补。