

矿用铠装阻燃电缆MKVV22-4*4.5煤安证

产品名称	矿用铠装阻燃电缆MKVV22-4*4.5煤安证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用铠装阻燃电缆MKVV22-4*4.5煤安证

煤矿用控制电缆1、产品执行标准：MT818-1999 2、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 3、产品型号规格及范围：
产品型号 规格范围 使用场合 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯
适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯
MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP
0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1
1.5-10mm²,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区
MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm²,2-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。 4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。我公司生产的煤矿用阻燃控制电缆,主要规格有MKVV,MKV22,MKV32等，各种产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统