

天津电线电缆KVV22-16*1.5铠装控制电缆

产品名称	天津电线电缆KVV22-16*1.5铠装控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津电线电缆KVV22-16*1.5铠装控制电缆

一：产品特点及用途本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小，无卤酸气体释放，属于环保型电缆，适用于对消防具有特殊要求的场合。二：产品执行标准GB9330-88阻燃性能试验执行GB12666-90标准三：使用特性1． 交流额定电压：U0/U 450/750KV2． 工作温度：聚氯乙烯（聚乙烯）绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3． 低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 4． 电缆安装敷设温度应不低于0 。5． 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍四：基本型号及名称1． 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 KVVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 KVVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 控制电缆用途KVV/KYJV聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合KVVVP/KYJVP聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVVP2/KYJVP2聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆同 上KVV22/KYJV22聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合KVV32/KYJV32聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力固定场合KVVR/KYJVR聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合KVVRP/KYJVRP聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合