

# 车载8KW柴发电机大众消费

产品名称	车载8KW柴发电机大众消费
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO9800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

车载8KW柴发电机大众消费大泽静音柴油发电机从结构优化入手，气缸盖的减轻比较典型。我们通过优化设计，减少气缸盖的接触面，从而减少机械加工面积，实现了减轻效果。对于每一处细小的改动，我们都要做充分的CAE计算、分析，确保其性能稳定。发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同，在机品牌相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个发电机组的性能就不同，发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购发电机组的时候需要谨慎，可以根据自己的需求向发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。

### 车载8KW柴发电机大众消费

柴油发电机耗油跟以下两个因素有关：

- 一、燃油消耗率，不同品的柴油发电机组，其燃油消耗率不同，消耗油量就不同；
- 二、用电负载的大小，负载大了油门大耗油就大些，反之负载小了相对油耗也就要小些。

30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤（kg）=7.8升（L）

46kw柴油发电机组油耗量=9.46公斤（kg）=11.84升（L）

60kw柴油发电机组油耗量=6.6公斤（kg）=13.1升（L）

76kw柴油发电机组油耗量=16.7公斤（kg）=19.7升（L）

60kw柴油发电机组油耗量=21公斤（kg）=26.26升（L）

160kw柴油发电机组油耗量=31.6公斤（kg）=39.4升（L）

200kw柴油发电机组油耗量=6公斤（kg）=60升（L）

260kw柴油发电机组油耗量=62.6公斤 (kg) =66.6升 (L)

300kw柴油发电机组油耗量=63公斤 (kg) =78.76升 (L)

360kw柴油发电机组油耗量=73.6公斤 (kg) =91.8升 (L)

60kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤 (kg) =66.00升 (L)

460kw柴油发电机组油耗量=94.60公斤 (kg) =118.00升 (L)

600kw柴油发电机组油耗量=66.00公斤 (kg) =131.20 (L)

型号：TO9800ET-J

#### 发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）