自启动7KW柴油发电机

产品名称	自启动7KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO7900ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

自启动7KW柴油发电机从结构上来对发动机“ 整形 ”是一件很难的事，因为任何的改动都是牵一发而动全身的。尽管如此，为了实现轻量化、增强产品竞争力这个目的，需要的结构优化还是在研发人员的努力下实现了。

柴油发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化，甚至将定子绕组烧毁。特别是大容量机组与系统非同期并列，将造成对系统的冲击，引起该机组与系统间的功率振荡，危及系统的稳定运行。随着人们生活水平的提高，很多人已经有足够的金钱买的起别墅甚至一栋写字楼用作办公，而很多时候都是在郊外，有时供电上就会有不足，很多人就会想到购买家用发电机，但对于家用小型发电机价格并不清楚，其实对于日常家用来说，1KW-10KW的发电机都足以满足家用的需求。

自启动7KW柴油发电机如何计算柴油发电机组耗油量

1、.般来说60KW柴油发电机组每小时耗油在6.3公升左右。

至于说有负载的大小对这个影响不是很大。负载大了油门大耗油就大些，负载小了相对油耗也就小。关键是机器的状况是否良好和平时的保养方法是否正确，如果缸套与活塞磨损了也有影响，另外就是你说购买的柴油发电机组的性能如何。除去以上两个情况每小时耗油定在6.3公升左右。

型号：TO7900ET-J

↓发电机参数

┌额定功率： 7KW

├备用功率： 7.2KW

├额定频率： 50HZ

├额定电压： 220/380V

├结构类型： 静音式

├功率因素： 0.8/1

├相　数： 单/三相

└直流输出： 12-8.3（V-A）

↓发动机参数

┌消音装置： 工业消音装置

├发动机型号 TO190F

├耗油量: 205g/kw.h

├油箱容积： 15L

├机油容积： 1.65L

├过载能力： 110%/1h

├缸径*行程： 80*75mm

├发动机功率： 16HP

├压缩比： 19:1

├绝缘等级： F

├启动方式： 电启动

├燃油型号： 0#或-10#柴油

├调速方式： 自动调速

├发动机品牌： 大泽动力

├冷却方式： 空气冷却

├额定转速： 3000r/min

├缸体结构： 单缸、四冲程

├燃烧系统： 直喷式

└控制装置 ECU

↓整机参数

┌工作时间： 8-12H

├噪音（db）7M 65-73

├燃油表： 有

├整机超载保护: 有

├自动过载保护： 有

├电压表： 有

├输出指示灯： 有

├机器重量： 178kg

├外形尺寸： 950*570*770mm

└电磁控油阀： 有

↓发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

↓选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音)

定制版本-车载版本（双层消音）