

膨胀止水带|遇水膨胀止水带的标准

产品名称	膨胀止水带 遇水膨胀止水带的标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	37.00/米
规格参数	膨胀线:2根 硬度:65绍尔 产地:景县
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

膨胀止水带|遇水膨胀止水带的标准

遇水膨胀橡胶止水带标准：

遇水膨胀橡胶止水带除具备一般橡胶止水带的特性外，其关键特性是内防潮线选用了具备遇水膨胀工程项目的独特橡胶做成。那样在膨胀橡胶遇水膨胀后提高了止水带和建筑物的紧密度，使防潮、止水实际效果更强。在膨胀防潮线一部分塑胶粒实行GB18173.3-2002规范。其余部分橡胶与一般橡胶止水带物理学物理性能同样，实行GB18173.2-2000规范。塑胶粒工艺性能（标准GB/T18173.3-2002）

遇水膨胀橡胶止水带实际止水效果：

遇水膨胀橡胶止水带除具备橡胶止水带的所有特性外，还非常选用了内防潮线,具备遇水膨胀工程项目的独特橡胶做成。那样在膨胀橡胶遇水膨胀后提高了止水带和建筑物的紧密度，使防潮、止水实际效果更强。因而遇处理了长期性困惑大家的旋转漏水难题。本商品已在全国性250好几个重中之工程项目中普遍选用，应用实际效果优良。

遇水膨胀橡胶止水带产品简介：

遇水膨胀橡胶止水带是由高分子材料无机物吸湿膨胀原材料和橡胶混练而成的,都是这种新式新型防水材料。遇水后能吸湿膨胀，含水率250—550倍（可调式），挤密新老混泥土中间间隙产生隔水层的延展性胶体溶液。除具备止水带的所有特性外，还非常选用了内防潮线,具备遇水膨胀工程项目的独特橡胶做成。那样在膨胀橡胶遇水膨胀后提高了止水带和建筑物的紧密度，使防潮、止水实际效果更强。

遇水膨胀橡胶止水带特点：

遇水膨胀橡胶止水带在遇水膨胀后提升了止水带与建筑物的紧密度，进而提升了止水防潮特性，因而遇水膨胀橡胶止水带处理了长期性困惑大家的旋转漏水难题。本商品已在全国性360好几个重中之工程项目

目中普遍选用，应用实际效果优良。本商品适用于混凝土现浇板时建在沉降缝及建筑变形缝内与钢筋混凝土变成的地基工程，如地底设备、隧道施工导流洞、吊水渡槽、拦水坝、贮液建筑物等，橡胶止水带有时候和双双组分聚硫工程建筑防水密封胶相互配合应用。这是运用橡胶的高弹力和缩小形变性的特性，在各种各样荷载下造成延展性形变，进而具有合理拧紧密封性，避免建筑构造的渗水、渗漏及避震缓冲作用。

遇水膨胀橡胶止水带运用范围：

遇水膨胀橡胶止水带可用以地底房屋建筑混凝土浇筑缝中，合理、完全地处理沉降缝的水漏水难题，是橡胶止水带的取代商品。普遍用以别墅地下室、地下工程、煤矿、公路桥梁、隧道施工、地铁站、污水处理站、堤坝、贮水池等各种各样工程项目中。