

番禺YN聚合物沥青桥面防水涂料

产品名称	番禺YN聚合物沥青桥面防水涂料
公司名称	广州弘誠化工建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	爱迪斯:68 25:63 广东:3
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田仁和北街316号
联系电话	13724804102

产品详情

HC-20 YN聚合物沥青桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料，配以少量的优质石油沥青，经精细制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性，耐热性及粘结性，又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工，成为各类桥梁及高架桥面防水施工专用涂料

产品特性

- 1.冷施工：由于产品为单组份水性涂料，使用时不需要加热，无有害挥发气体产生、对人体无害、对环境没有污染、属于环保型产品。
- 2.施工简便、修补容易、产品粘度低、可以喷涂也可以涂刷；施工速度快、劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时，遇防水层损坏，只要在损坏处，重新涂刷一遍即可。
- 3.材料性能优异，成膜后延伸率大、抗裂性好，高温不流淌，低温不脆裂，耐温变性能好。
- 4.提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度，延长了沥青混凝土使用寿命。

适用范围

适用于城市高架路、立交桥、跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路、市政交通工程配套设施，例：箱涵管节、地下建筑物的外防水。

技术指标

使用方法

1. 在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理。
2. 当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工。
3. 桥面板应平整,表面粗糙、整洁,不得有混凝土砂浆、垃圾、油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前

应用高压吹尘机将尘灰吹干净。

4. 防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀。
5. 防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂,不得有露底漏涂,一般以喷涂二道为宜。

注意事项

1. 雨天或预计施工后6小时内下雨、桥面有积水时不得施工。气温小于5℃、高温季节中午1点到下午3点之间不宜施工。
2. 防水层未干燥前,不得上人行走及行驶车辆、以养护48小时后再摊铺沥青混凝土为佳。
3. 严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。
4. 沥青摊铺时载料车轮应保持清洁、湿润、车辆应慢速行驶、严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内就地调头。
5. 防水层若有损坏、应及时修补。

包装

50kg/桶 铁桶：20kg/桶。