

地下管廊管道沥青玛蹄脂（马蹄胶）

产品名称	地下管廊管道沥青玛蹄脂（马蹄胶）
公司名称	广州弘誠化工建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	爱迪斯:14 65:74 广东:25
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田仁和北街316号
联系电话	13724804102

产品详情

产品介绍：

沥青瑪蹄脂（瑪蹄胶）是采用石油沥青为基料、矿物等填料，加入适量的阻燃剂，增塑剂等制成，它具有气密、不开裂、常温下可以冷施工、干燥后具有阻燃性等特点。它是石油化工等行业中与泡沫玻璃、聚氨酯等隔热材料、保冷涂料。

使用方法

本产品分两种型号：

1、只需将材料涂刷于工件或基面上，送入加温箱（300℃）30分钟以上，即可固化。

2、双组份常温固化型

配制方法：将涂料在搅拌的状态下按涂料：固化剂=10:1（重量比）加入专用固化剂，搅拌均匀，配制好后10-15分钟即可施工。

表面处理要求：钢铁结构表面涂刷时要达到无油、无锈、无异物，干燥清洁。

施工注意点：1、钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角，光滑，无焊瘤，无毛刺，避免缠玻璃丝布时出现真空。

2、进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时一般不必加入稀释剂，但若环境温度过低，粘度较大时，可添加稀

3、施工时，注意天气和温度的变化，雨天、雾天、下雨天或相对湿度大于80%时，不宜施工。

4、玻璃丝布的规格使用0.1mm或0.12mm，经纬度采用，12x10根/cm²或12x12根/cm²的无碱或中碱布,受潮的玻纤布

5、补口方法：补口防水防腐层与管体防水防腐层搭接不少于100mm。

6、补伤口方法，先去掉已伤的防水防腐层，如果未露基底，则只需补中涂层。

7、外观检查，对涂装的管道须逐根检查，并做到涂层平整，无皱折和鼓气。

如果用于化粪池、污水池、炼油池、防腐时，要求基层平整，无油污，无杂物，相对干燥，不起砂，无裂缝，均匀的涂刷完毕即可。

用量：理论涂布消耗量，每平方米一般用涂料约为：轻型级0.5kg/m²,普通级0.8kg/m²,中等级1kg/m²,加强级1.2kg/m²