

# 衡水橡胶支座生产厂家 按要求定做

产品名称	衡水橡胶支座生产厂家 按要求定做
公司名称	衡水友顺工程橡胶有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:友顺 型号:可订 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村90号一幢4层
联系电话	15512960236

## 产品详情

衡水橡胶支座生产厂家

板式橡胶支座的检测标准和行业标准

该产品目前执行的标准为以下三个：

公路行业标准：JT/T4-2004 公路桥梁板式橡胶支座

铁路行业标准：TB/T 1893-2006 铁路桥梁板式橡胶支座

国家标准：GB 20668.4-2007 橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座板式橡胶支座有哪些优点？

衡水橡胶支座生产厂家

板式橡胶支座具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。

在板式支座表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座。它除了竖向刚度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。

聚四氟乙烯板材的要求

1、四氟滑板支座使用的聚四氟乙烯板材应是采用平均粒径不大于50um的新鲜纯料模压板材,模压成型压力不应小于30MPa。不应使用车削板材,也不应使用回头料或掺加任何填料的板材。

- 2、四氟滑板支座中使用的聚四氟乙烯板材的表面应光滑、不整，不应有裂纹、气泡、分层和机械损伤。
- 3、四氟滑板支座上粘贴的聚四氟乙烯板材表面应压制润滑油储油槽，储油槽直径为 $8\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，深度为 $t/2 \pm 0.1\text{mm}$ 。储油槽的总平面面积应为支座总平面面积的20%~30%。储油槽应采用热压成型，不能用机械方法成型。
- 4、四氟滑板支座粘贴的聚四氟乙烯板材小厚度应符合以下的规定。本厂家主要生产：桥梁伸缩缝、橡胶止水带、桥梁支座、橡胶支座、网架支座、盆式橡胶支座，桥梁充气芯模、盆式橡胶支座、gyz橡胶支座、gjz橡胶支座、板式橡胶支座、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、橡胶气囊，堵水气囊等