

# POM 云南云天化 M90

产品名称	POM 云南云天化 M90
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云天化集团 型号:M90 产地:云南水富
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

供应云天化POM共聚甲醛原料

云南云天化股份有限公司是以磷产业为核心的大型国有控股上市公司（证券代码：600096），是具有资源优势的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主营化肥及现代农业、磷矿采选及磷化工、有机新材料、商贸及制造服务等产业，致力于为全球农业、工业、食品领域提供优质安全的产品及增值服务。

### POM M90 云天化集团有限责任公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	注塑级	外观颜色：
	用途概述：		齿轮、拉链、纽扣、凸轮
	备注说明：		耐磨

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率	190 , 2.16kg	ISO 1133
	密度	---	ISO 1183
	吸水率	---	ISO 62
	水分吸收率	---	ISO 32
机械性能	注射收缩率	24h , 4mm	---
	流动方向	24h , 4mm	---
	垂直方向	24h , 4mm	---
	拉伸屈服强度	23	ISO 527
	伸长率屈服断裂	23 23	ISO 527/ISO 527
	标准断裂伸长率	23	ISO 527
	拉伸模量	23	ISO 527
	弯曲强度	23	ISO 178
	弯曲模量	23	ISO 178

	筒支梁缺口冲击强度	---	ISO 179/1EA
	悬臂梁缺口冲击强度	---	ISO 180/1EA
	球压痕硬度	358N , 30s	ISO 2039
	洛氏硬度	23	ISO 2039
电气性能	抗漏失性	21 , 65%RH	IEC 167
	对比电弧径指数	---	IEC 112
	损耗因素	20 , 1KHz	IEC 250
	损耗因素	20 , 1MHz	IEC 250
	介电强度	20	IEC 243
	抗电弧性	21 , 65%RH	ASTM D-495
	体积电阻率	---	IEC 93
	表面电阻率	---	IEC 93
	介电常数	20 , 50Hz	IEC 250
	介电常数	20 , 1KHz	IEC 250
	介电常数	20 , 1MHz	IEC 250
	损耗因素	20 , 50Hz	IEC 250
热性能	比热	20	---
	最高连续使用温度	---	---
	可燃性	---	UL 94(FMVSS)
	热变形温度	1.8MPa	ISO 75
	熔点	DSC	ISO 3146
	维卡软化点	50N	ISO 306 B50
	维卡软化点	10N	ISO 306 A50
	线膨胀系数	---	ASTM D-696