

# 重庆农村末端污水处理设备工艺

产品名称	重庆农村末端污水处理设备工艺
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

重庆农村末端污水处理设备工艺工艺说明、初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在深沉池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖填料，易结膜，不堵塞。填料比表面积为160m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>，接触池气水比在12：1左右。二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。

上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池，消毒池及消毒池装置;消毒池按规范：“TJ14-74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式。消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。

消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。风机房、风机：设备SLZ-A/O的风机设在消毒的上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。调节化工废水具有水质、水量多变化的特点，在一日内或一个班内都可能有很大变化，尤其是当操作不正常或设备、管道泄漏而使物料流入废水中时更为显著。废水水质、水量的这种变化对排水设施及废水处理设备，特别是生物处理设备正常发挥其净化功能是不利的，甚至还可能造成破坏。

重庆农村末端污水处理设备工艺除了对农村污水处理设施检查外，当天检查组还对双定镇龙英村委垒英坡及双定镇镇区；坛洛镇上中村委中楞坡、丰平村委花盏坡及坛洛镇镇区，进行了村庄设施、卫生情况检查。从抽查的几个点的情况来看，村镇的整体卫生情况良好，但不少村镇的房前屋后依然存在堆放杂物，以及施工建筑材料不进行规范围挡的现象。在坛洛镇丰平村委花盏坡由于该村处于建设阶段，记者看到施工点的建筑材料被村民随意堆放在路旁以及路中间，影响车辆以及行人正常通行。在坡里，记者还发现了不少乱搭建的简易鸡棚，整体环境较为杂乱。