

新动力机电有限公司 康明斯柴油发电机回收报价

产品名称	新动力机电有限公司 康明斯柴油发电机回收报价
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

产品详情

发电机的应用范围非常广泛，正确的安装可以使其在使用中更好的工作，下面小编给大家说说柴油发电机有哪些安装要点？

一、测量基础和机组的纵横中心线

发电机组在就位前，应依照图纸"放线"画出基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。

二、吊装发电机

吊装时应用足够强度的钢丝绳索在发电机的起吊位置，不能套在轴上，也要防止碰伤油管 and 表盘，按要求将机组吊起，对准基础中心线和减振器，并将机组垫平。

三、发电机找平

利用垫铁将机器调至水平。发电机安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm.垫铁和机座之间不能有间隔，使其受力均匀。排烟管的安装应注意排烟管的暴露部分不应与木材或其他危险性物质接触。烟管的承托必须允许热膨胀的发生、烟管能防止雨水等进入。

柴油机应避免长时间怠速运转，否则容易引起增压器内的机油漏入压气机而导致排气管喷机油的现象。

对新的发电机或调换增压器后，必须卸下增压器上的进油管接头，加注50~60mL的机油，防止启动时因缺机油而烧坏增压器轴承。

柴油机停车前，须怠速运转2~3min，康明斯柴油发电机回收多少钱，在非特殊情况下，不允许突然停车，康明斯柴油发电机回收厂家，以防因增压器过热而造成增压器轴承咬死。

还要经常利用柴油机停车后的瞬间，仔细听增压器叶轮与壳体之间是否有碰擦声，如有碰擦声，康明斯柴油发电机回收，应立即拆开增压器，检查轴承间隙是否正常。

必须保持增压发电机进、排气管路的密封性，否则将影响柴油机的性能。应经常检查紧固螺母或螺栓是否松动，胶管夹箍是否夹紧，必要时应更换密封垫片。

闭合电压的调整：用一节干电池与蓄电池、电流表串联起来，接在调节器的蓄电池接线柱上。启动发动机并逐渐升高转速，康明斯柴油发电机回收报价，在截流器触点闭合时观察拖拉机上电流表指针。若电流表指针向“+”方向摆动，表示闭合电压高，应该减弱弹簧拉力；若电流表指针向“-”方向摆动，则表示闭合电压低，应该增大弹簧拉力。就这样反复调整，直到截流器触点闭合时电流表指针几乎不摆动，则表示闭合电压合适。

新动力机电有限公司-康明斯柴油发电机回收报价由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司（www.dgfdj888.com）位于东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新动力机电在柴油发电机组中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。新动力机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新动力机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。