

注塑专用冷水机 韶关冷水机 凌静制冷机

产品名称	注塑专用冷水机 韶关冷水机 凌静制冷机
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

产品详情

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，风冷冷水机厂家，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州工业冷水机厂家

防爆冷水机组是在标准型冷水机组的基础上，为防止电气设备引起周围气体环境引燃而采取的特定的防爆措施。防爆冷水机组是一个整体防爆系统，其设计上除了要考虑到所有电气元件的防爆性能外，还要考虑机组的整体防爆性能符合标准要求。防爆冷水机为危险场所的人们提供了舒适、安全的生产

环境，然而安全的保障除了产品本身的性能外，还有赖于合理的选型、正确的使用和维护。

防爆冷水机和制冷设备系统的选用原则：

防爆冷水机制冷设备系统一般可根据安全性能、使用环境、工程造价等具体要求来选择。

一、从安全性能方面选择的基本原则：

- 1、应选择防爆性能完善可靠的产品。如防静电、限温、限压等保护技术必须完善。特别是防爆结构必须符合有关标准，以确保安全使用。
- 2、在同样价格下应优先选择。
- 3、C 级的空调产品，可提防爆可靠性。
- 4、应优先选择采用“气密型”与“正压型”复合防爆结构制冷系统的空调系统。这类空调系统可用于 1

区，防爆可靠性好。

二、从使用环境方面选择的一些原则：

- 1、1区与2区危险区应采用具有“气密型”与“正压型”复合防爆结构或采用气密外壳与“正压型”防爆结构制冷系统的空调系统。采用“气密型”防爆结构制冷系统的空调一般只能用于2区。
- 2、没有通风的危险空间，因有产生局部0区的可能性存在，为保证安全须采用复合0区防爆要求的室内机。采用复合上述要求的全新风空调系统。
- 3、F1、F2粉尘危险环境与火炸及其粉尘的危险环境，一般应采用风扇不接触粉尘的全新风空调系统。同时送排风管须采取措施，防止粉尘在风道内存积；各空间单元的送排风系统应相互独立，以确保安全。

三、凌静冷水机防爆型冷水机的特点：

1. 防爆型冷水机的压缩机，是选用台湾汉钟品牌专业的防爆压缩机，螺杆压缩机系列不仅防爆，还可以做四段式容量调节起到节能节电的作用。
2. 精选美国邦普微电脑控制面板，可以清晰看到机组的运行情况，也可以根据制冷需求来调节控温温度，更能清楚的按照控制面析上的故障提示来排除机组故障。
3. 选用法国施耐德防爆电控系统，以及欧姆龙防爆电器辅件，能让冷水机免受其他干扰从而安全稳定工作。
4. 工厂自产的壳管式蒸发器，冷凝器，不仅换热面积充足，采用的外螺纹铜管使得两器密封性好，换热能力强，能够更好的不断散热换热循环，稳定防爆冷水机组到制冷效率。
5. 防爆型冷水机同普通冷水机一样，设置有各项保护措施，比如缺相逆保护、压缩机过载/、高压/低压保护、缺水自动提示保护、温度过低/防结冰保护等等。

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，镀膜机专业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，韶关冷水机，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州工业冷却机制冷公司厂家产品特性

- 1.对油温控制可到 ± 0.1 ，防止机械结构热胀冷缩；
- 2.防止油温过高，引发蒸发、油质劣化、粘度降低
增加加工设备的运转可靠性，延长使用寿命；
- 3.本机采用机体同步温度控制面板，使油温与室温保持同步；

- 4.防止加工设备的主轴因为温度波动而影响加工精度；
- 5.故障报警、自检、信号输出，可以与主机联动；
- 6.稳定油压，防止油震，并保持润滑油黏度不变使主轴工作稳定。

凌静制冷设备-工业冷却机品牌本产品使用范围:

控制液压站专用，广泛适用于各类工矿企业.

本产品还可在较高环境温度及较高液体温度的工况下如钢厂、冶金、焦化厂等等。

工业水循环冷却机特性及功能:

本产品适用环境温度：5-65 ；极限环境温度：75 ；

本产品适用液体温度：5-75 ；极限液体温度：90 ；

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州工业冷水机安装

作为14年专业生产及销售工业冷水机的生产厂家，凌静遇见过很多客户对冷水机安装过程不是很了解，那么本篇文章凌静冷水机将为您详细讲解工业冷水机的安装步骤及一些简单的日常维护工作，希望对大家有所帮助。

简单来说，工业冷水的安装过程大致分以下15个步骤：

- 1、安装前请检查冷水机是否受到损坏，选择合适的地方，以便于冷水机安装及日后维修。
- 2、安装机组的场地必需是地板、安装垫或水平基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受工业冷水机组的运行重量。
- 3、冷水机组应放在室温为4.4至43.3度的机房内，工业冷水机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。

凌静制冷设备-品牌工业冷水机配置

- 4、在工业冷水机的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间，也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
- 5、选择合适管径的水管，冷水机组大功率运行时的冷却系统及冷水系统，并正确链接。
- 6、对于普通的应用场合，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-36.m/s之间
- 7、在任何负荷情况下，水流量应保持稳定。
- 8、所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行，冷冻水泵要位于冷水机进水管上，以保证冷水机组的内压和流量。配管时应设置减震管—保证适当的弹性，还要防止当水泵停机时蒸发器的水被拍掉。
- 9、管道应有独立于工业冷水机组的牢固支撑，避免应力施加在冷水机组的部件上。架的设置要便于管道对中。
- 10、为减少噪音和振动，注塑专用冷水机，在官道上安装隔振器。
- 11、为了经济有效地使用凌静牌冷水机，我们厂家建议请水处理专家分析冷水机组的蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响机组的性能，增加运行和维护费用。
- 12、一般来说，正确的水处理和管束的定期的清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或专门的结构材料。
- 13、请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。
- 14、试漏完毕后，所有接管口必需进行防锈处理。

注塑专用冷水机-韶关冷水机-凌静制冷机(查看)由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限公司(www.lingjingzl.com)是一家从事“冷水机,冷冻机,制冷机,冰水机,螺杆式冷水机,风冷螺杆式冷水”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凌静制冷,凌静冷水机,凌静公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凌静制冷在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！