

汉江HJG-DB45AA滑轨 滑块有货

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 汉江HJG-DB45AA滑轨 滑块有货 |
| 公司名称 | 天津福业动力机械科技发展有限公司 |
| 价格 | 450.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址） |
| 联系电话 | 022-83717179 13132097161 |

产品详情

GGF分离型导轨副是在导轨的一侧，按照承载需要，设计成两列成90°夹角的圆弧滚道，滑块可以沿导轨的滚道做无限往复直线运动。在同一平面使用成组导轨副时，可以承受不同方向的载荷；在实际使用中可以任意调整导轨与滑块之间的预加载荷，提高系统的刚性或运动的平稳性。此外，由于导轨副的高度很低，可以在很狭小的空间实现精密直线导向运动。

二、相关型号GGF15，GGF20，GGF25GGC微型滚动导轨副一、本品采用二列式滚珠循环设计，滚道设计成哥德式结构，其接触角为45°，以达到四方向等载荷的效果，通过优化设计，在有限空间制下，使用较大尺寸钢珠，以提高负荷能力，充分展现高负荷、高扭矩功能。南京工艺直线导轨：GGB35AAL滑块：1、尺寸概略：组合高度H：48mm，宽度B1：100mm，长度L1：133mm，高度K：38mm，安装孔尺寸：滑块直向左右孔距B3：85mm，滑块横向左孔距L3：62mm，重量：1.9公斤；2、包装概述：正面朝上置于油纸中，且四角对于油纸四边对角折叠，置于包装盒。具有防尘埃、潮气和外观破损，也能抑止含油滑块上的油膜散发，维护“持久保存”！GGB35滑轨：1、尺寸概略：总长度L：6000mm，宽度B4：34mm，高度H1：29mm，螺栓孔间距离F：80mm，螺栓孔**面距离a：15mm，安装孔尺寸：螺栓孔直径d：9mm，沉头孔直径D：14mm，沉头孔高度H：12mm，每米重量：6.5公斤；2、包装概述尼龙油纸螺旋型缠绕包装，具有防尘埃、潮气和外观破损。也能抑止含油轨道上的油膜散发，维护“持久保存”！中国艺工导轨用途：机械加工中心、NC车床、搬运装置、电火花加工机、木工机械、激光加工机械、精密测试仪器、包装机械、食品机械、医疗器械、工具磨床、平面磨床。南京工艺直线导轨产品特点：滚动直线导轨副是在滑块与导轨之间放入适当的钢球，使滑块与导轨之间的滑动摩擦变为滚动摩擦，大大降低二者之间的运动摩擦阻力，从而获得：动、静摩擦力之差很小，随动性极好，即驱动信号与机械动作滞后的时间间隔极短，有益于提高数控系统的响应速度和灵敏度。驱动功率大幅度下降，只相当于普通机械的十分之一。

与V型十字交叉滚子导轨相比，摩擦阻力可下降约40倍。

适应高速直线运动，其瞬时速度比滑动导轨提高约10倍。能实现高定位精度和重复定位精度。

能实现无间隙运动，提高机械系统的运动刚度。成对使用导轨副时，具有“误差均化效应”，从而降低基础件（导轨安装面）的加工精度要求，降低基础件的机械制造成本与难度。导轨副滚道截面采用合理比值的圆弧沟槽，接触应力小，承接能力及刚度比平面与钢球点接触时大大提高，滚动摩擦力比双圆弧滚道有明显降低。导轨采用表面硬化处理，使导轨具有良好的可校性；心部保持良好的机械性能。简化了机械结构的设计和制造。组装时只要铣削或研磨床台上滑轨之装配面，并依建议之步骤将滑轨、滑块分别以特定扭力固定於机台上，即能重现加工时的高精密密度。传统的滑动导引，则须对运行轨道加以铲花，既费事又费时，且一旦机台精度不良，又必需再铲花一次。线性滑轨具有互换性，可分别更换滑块

或滑轨甚***线性滑轨组，机台即可重新获得高精密度的导引。注塑机滑块JSA-LG25KT，博特JSA-LG系列滚动直线导轨、滑块 * 国产,台湾产均有大量现货库存,具体规格为: JSA-LG15KL滑块导轨, JSA-LG20KL滑块导轨L, JSA-LG25KLL滑块导轨, JSA-LG35KL滑块导轨L, JSA-LG45KLL滑块导轨, JSA-LG55KL滑块导轨L, JSA-LG65KLL滑块导轨,JSA-LG15ZLL滑块导轨, JSA-LG20ZLL滑块导轨, JSA-LG25ZLL滑块导轨, JSA-LG35ZLL滑块导轨, JSA-LG45ZLL滑块导轨滑块导轨, JSA-LG55ZLL滑块导轨, JSA-LG65ZL滑块导