

成都防火玻璃门厂家，大堂入户口地弹簧防火玻璃门定制

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 成都防火玻璃门厂家，大堂入户口地弹簧防火玻璃门定制 |
| 公司名称 | 四川中防振兴玻璃科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:振兴 厚度:50mm左右 产地:四川成都 |
| 公司地址 | 四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号 |
| 联系电话 | 13060056368 18080478893 |

产品详情

防火玻璃门是一种广泛应用于防火分区的防火消防设施，依照耐火时刻可划分为三个等级，甲、乙级和丙级，可依据实际情况应用于不同的部位，在现代修建中是不行短少的一部分。消费者进行防火玻璃门采购时，对其等级概念不清楚，认为只是要能够防火的玻璃门就能够了，选择价格便宜的完事。

【防火玻璃对玻璃防火门的重要性】

防火玻璃门内部单块防火玻璃尺寸可达到600*2000mm左右，防火玻璃可采用C类防火玻璃：单片铯钾防火玻璃或A类防火玻璃：复合防火玻璃，前者具备耐火完整性，后者同时具有耐火隔热性和完整性的优点，玻璃门边框可采用不锈钢或钢板作为型材，多种花样图样可选，可在很大程度上符合用户需求的美观效果。

实验说明，在1000 大火的炙烤下，一般浮法玻璃破裂损坏时刻仅为1分钟；钢化玻璃仅为5分钟，这两种玻璃基本不具备防火能力。而我公司防火玻璃在1000 火焰冲击下则能保持60分钟以上时刻不炸裂，且保持良好的完整性，从而有用地阻挠火焰与烟雾的蔓延，可为处于火灾现场的受困人员的撤离和消防队员的救援赢得宝贵时刻。

防火门依据耐火时间的划分，能够分为A类、B类、C类，耐火时刻分别为3h、1.5h、1h等。甲类玻璃防火门归于A类防火门，耐火时刻厂，并且隔音隔热，透光率高。

【地弹簧防火玻璃门结构要点】

A、地弹簧防火玻璃门以地弹簧作为门扇启闭设备，改变了传统防火门开关受力点，地弹簧防火玻璃门衔接受力点在上下两点，规划更为科学，较为轻松的就可开关质量较重的门，地弹簧的使用稳定性、耐

用性及使用寿命比闭门器更强，安装调节也比较方便，使用寿命超过50万次，正确安装后可长时间使用避免常常维修。

B、地弹簧防火玻璃门规划结构及安装结构中，门扇与门扇、门框与门扇之间没有主口和盖板，使用中门扇与门扇、门扇与门框之间没有冲突及磕碰，下降门扇门框品性的可能性，规划更加科学合理；

C、地弹簧防火玻璃门门扇之间的间隙设置防火密封胶条，火灾发作初期可起到防烟作用，火焰温度升高后防火胶条膨胀，有用阻断火焰和热量传达，防火隔烟效果优良。

【地弹簧防火玻璃门应用】

地弹簧玻璃防火门结构优良，规划科学，从根本上改变门体启闭着力点问题，长时间开关操作门扇门框都不会发作变形、错位，封闭不严密的现象，当然地弹簧玻璃防火门价格比一般防火玻璃门更高。关于酒店、校园、图书馆、博物馆类人口聚集流动较大的场所，较为适合设置地弹簧玻璃防火门。

<http://b2b.huangye88.com/qiye2703499/>

<http://zxlglass.zhaoshang100.com/>

<http://www.daguigroup.com/>