

# 四川固定防火布柔性挡烟垂壁厂家

产品名称	四川固定防火布柔性挡烟垂壁厂家
公司名称	四川中防振兴玻璃科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:振兴 厚度:定制 产地:四川
公司地址	四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号
联系电话	13060056368 18080478893

## 产品详情

挡烟垂壁是火灾发生时阻挡烟气蔓延的防火分隔设施，在现代建筑中应用广泛。挡烟垂壁是一种能够阻止

### 【柔性挡烟垂壁防火布规格】

厚度范围：0.3mm，0.5mm，0.8mm，1.0-3.0mm

常用尺度：长度不限，宽度：1000mm，1200mm

颜色挑选：依照客户需求定制，常用红色、灰色、白色、蓝色、黑色等。

挡烟垂壁资料契合GB8624B1级焚烧功能等级，可耐高温；

### 【固定式挡烟垂壁技能要求】

装置时从吊顶垂下的高度不小于500mm；

耐风功能安稳，挡烟垂壁在5m/s的风速中没有倾斜视点；

单片宽度中间尺寸坚持1000mm，利于组装和固定；

挡烟垂壁资料契合GB8624B1级焚烧功能等级，可耐高温；

### 【固定柔性挡烟垂壁装置步骤】

1、将2mm厚压片切割成对应尺度，在适当方位准确打孔，压片装置时用拉柳丁拉紧，拉柳丁间距为

2、将防火布裁成与压片相同长度的尺度，然后将防火布置于压片下方，用螺丝在打孔处拧紧固定。防

3、防火布在每端角处堆叠压片90°，运用螺栓将固定目的暴露后，挡烟垂壁不漏风。当选用防

4、将挡烟垂壁装置于规定地方后，检查挡烟垂壁的稳固性、规整性、漏风性等。

<http://www.daguigroup.com/>

<http://zfzglass.net114.com/>

<http://53361678.b2b.11467.com/>

