四川固定防火布柔性挡烟垂壁厂家

产品名称	四川固定防火布柔性挡烟垂壁厂家
公司名称	四川中防振兴玻璃科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:振兴 厚度:定制 产地:四川
公司地址	四川省成都市金堂县成都- 阿坝工业集中发展区成阿大道3段2号
联系电话	13060056368 18080478893

产品详情

挡烟垂壁是列入3C领域的防火系列产品，GA533-2012《挡烟垂壁》文件中明确，挡烟垂壁是一种能够阻挡烟雾和热气体水平移动的笔直分隔物。在现代修建修建中，玻璃挡烟垂壁的需求在商场和占据了绝大份额。

【柔性挡烟垂壁防火布规格】
厚度范围：0.3mm，0.5mm，0.8mm，1.0-3.0mm
常用尺度：长度不限，宽度：1000mm，1200mm
颜色挑选：依照客户需求定制，常用红色、灰色、白色、蓝色、黑色等。
硅胶布不但用于柔软等，还可制作防火窗、挡烟垂壁、硅胶布同玻璃纤维织物组合，同时加入环保阻燃剂，是一种高功能、多用途、阻燃、无味的新型优质资料。

【固定式挡烟垂壁技能要求】
◆装置时从吊顶垂下的高度不小于500mm；
◆耐风功能安稳，挡烟垂壁在5m/s的风速中没有倾斜视点；
◆单片宽度中间尺寸坚持1000mm，利于组装和固定；
◆挡烟垂壁资料契合GB8624B1级焚烧功能等级，可耐高温；

【固定柔性挡烟垂壁装置步骤】
1、事先将2mm厚压片切割成对应尺度，在适当方位准确打孔，压片装置时用拉柳丁拉紧，拉柳丁间距为120mm；
2、将防火布裁切成与压片相同长宽的尺度，然后将防火布置于压片下方，用螺丝在打孔处拧紧固定。防火布所在方位上端用角钢固定在修建顶部，下端用膨胀螺丝与钢筋固定在墙或立柱上。
3、防火布在每拐角处堆叠尺度≥60mm，进而螺保存翻边，目的是固定后挡烟垂壁不漏风；当选用防火布以铝钢或不锈钢制成方形的形式，运用螺栓打孔固定，型号螺母拧紧，间距150mm。
4、将挡烟垂壁装置于规定地方后，检查挡烟垂壁的稳固性、规整性、漏风性等。

http://www.daguigroup.com/

http://zfzxglass.net114.com/

http://53361678.b2b.11467.com/