

河南锦邦净水材料 改性纤维球填料价格 鞍山改性纤维球

产品名称	河南锦邦净水材料 改性纤维球填料价格 鞍山改性纤维球
公司名称	河南锦邦净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇
联系电话	15538217331

产品详情

改性纤维球

怎样提高纤维球滤料的使用寿命？

在安装的时候，应根据自身的实际情况，来设计水池。然后根据污水的情况，水池的大小购买国内质量比较高的纤维球滤料厂家蜂窝斜管填料。收到产品之后，鱼缸用改性纤维球，应掌握安装顺序。一般是先从水池的底部开始，zui先完成底部排泥管道系统，在确保排泥管道开孔符合设计要求之后，再固定牢靠并重新检查确保无误差之后，进行下一步纤维球滤料厂家蜂窝斜管填料的支架安装工作。在支架安装的过程中，应该根据纤维球滤料厂家给出的支架安装施工图，巩义改性纤维球滤料，将填料支架安装到位，鞍山改性纤维球，并检查所有焊点是否牢固并在支架表面完成防腐处理。最后，将纤维球滤料厂家蜂窝斜管填料在支架上全部进行组装直至全部组装完成位置。纤维球滤料厂家按完整的安装方法进行安装后，可将蜂窝斜管填料的使用年限提高30%。从而大大降低客户企业的成本。达到有效提高蜂窝斜管填料使用寿命的目的。改性纤维球

改性纤维球

纤维球滤料的防潮工作应注意：1、根据进水量和沉淀出水浊度适当控制滤速，保证滤后水质，如果进水量过大，会影响纤维球滤料的性能；2、每1-2小时观察一次进、出水浊度、pH值、余氯量、水头损失，改性纤维球填料价格，正确填写生产日报表；3、负责

纤维球滤料滤池的启闭和冲洗及各项事故的排除；4、做好一级保养，配合好二级保养和参与纤维球滤料滤池大修理工作；5、与调度、一、二级泵站和加抓、加矾操作人员保持密切联系，及时调整有关操作。改性纤维球

纤维球滤料去油及有机物的机理为：直接拦截惯性挡截和电化吸附。滤前水质含油 15mg/L，悬浮物 10mg/L，滤后含油5mg/L，悬浮物 2mg/L.纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型接扎方式，运行时滤层空隙顺水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的空隙分布状态，过滤效果更好，滤速高，可达25-30m/h，滤料只需每年补10%左右，无需更换。改性纤维球

河南锦邦净水材料(图)-改性纤维球填料价格-鞍山改性纤维球由河南锦邦净水材料有限公司提供。河南锦邦净水材料有限公司（www.jinbangjs.com）是从事“纤维球，水处理填料，活性炭，水处理滤料，石英砂等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。