

epe珍珠棉 珍珠棉 鑫龙彩印包装

产品名称	epe珍珠棉 珍珠棉 鑫龙彩印包装
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

产品详情

EPE珍珠棉发泡机技术参数：公称合模力：13.50MN加热板尺寸：1500×2250×60热板间距：200（mm）工作层数：6柱塞直径：900（mm）1套柱塞行程：1000单位面积压力：40（Mpa工作液压力：20MPa模速度：12（mm/s）开模速度80（mm/s）开张：2100（mm）加热方式：油加热电机总功率：33KW电压：380V 50HZ结构形式：六立柱式设备重量:约计50T。

塑料袋材质分类？1、高压聚乙烯塑料袋。高压聚乙烯又称低密度聚乙烯（LDPE），呈半透明状态，塑料袋制品透明性一般较低压聚乙烯好。其主要用途有3类：食品包装：糕点、糖果、炒货、饼干、奶粉、盐、茶叶等；纤维品包装：衬衫、服装、针棉品、化纤制品；日化用品包装。

2、低压聚乙烯塑料袋：低压聚乙烯又称高密度聚乙烯（HDPE），由于其具有较高的结晶度，透明度不好，一般呈半透明状态，透明度较HDPE高压聚乙烯塑料袋制品差。其主要用途有4类：A、垃圾袋；B、方便袋、购物袋、手提袋、背心袋；C、保鲜袋；D、编织袋内袋。

epe珍珠棉发泡管机：主要用于生产EPE珍珠棉A面管材，将LDPE树脂融化后混以丁烷气、滑石粉、抗收缩剂和其它剂，珍珠棉，通过挤出机挤出，并在模头部份发泡，然后经过定型。该设备生产的低密度聚乙烯发泡制品包括发泡网，珍珠棉发泡布机价格，发泡棒，发泡珍珠棉，发泡管以及发泡膜片等，由于具有体轻，柔，软，防静电珍珠棉，减压防震，有弹性，抗冲击，epe珍珠棉，隔热保温等优良性能，已成为目前市场最为流行的包装材料。在用于管道的保温隔热、瓜果包装以及各种家用电器，精密仪表，家具，珍珠棉发泡布设备，还有陶瓷包装领域广泛应用。

epe珍珠棉-珍珠棉-鑫龙彩印包装由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司（www.xlzhixiang.com）是从事“纸箱,包装纸箱,epe,其他印刷品印刷”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。