

耐磨树脂鳞片胶泥吸收塔施工涂料

产品名称	耐磨树脂鳞片胶泥吸收塔施工涂料
公司名称	廊坊四隆防腐材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	粘度:25 比重:10 细度:200
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村
联系电话	13172185780

产品详情

耐磨树脂鳞片胶泥吸收塔施工涂料

耐磨树脂鳞片胶泥主要原料就是玻璃鳞片。将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各类耐腐蚀树脂等混合，经专用机械配制成胶泥或涂料，再经泥抹子，高压无气喷枪等工具涂敷于经处理的金属表面或其它被防护材料表面，经过室温固化后所得到的衬层或涂层。它同玻璃钢的不同点在于变连续的纤维填料为不连续的鳞片涂料

一般玻璃鳞片防腐层主要应用到排烟脱硫装置、吸收塔烟道、事故浆液箱、石灰石浆箱、排水、废液处理装置等多个方面。通过玻璃鳞片防腐层就可以大大的降低腐蚀效果，能够很好的延长使用寿命。是现在防腐工程当中使用最为广泛的一种产品

耐磨树脂鳞片胶泥高平厂家批发

耐磨树脂鳞片胶泥具有强大的防腐效果：

一般树脂结合钢筋混凝土遇到热冲击时很容易脱落，加上环氧玻璃鳞片胶泥，可以很好地防止脱落，这种材料有一部分环氧玻璃鳞片胶泥，实际上是在增强其整体强度，自身的耐磨性和其他种类都不能做到，当然重要的是环氧玻璃鳞片涂层的防腐性能，它不会那么容易制造类似热量的效果，使用的稳定性这个过程非常高。

耐磨树脂鳞片胶泥高平厂家批发

环氧玻璃鳞片涂层施工注意事项：

1, 交叉涂层刷原理：在施工中，要求每个涂层交叉涂刷，以使涂层厚度相互补偿。同时，填充和闭合由绒毛引起的毛孔也是有益的。

2, 防止剥落：鉴于水垢涂料粘度大，并为片状填料。施工，如来回刷不规则涂层刷，将由于刷毛回到作用，使涂层刷面，导致表面松散，毛孔多。施工时，刷涂应定向涂刷，不要随意涂刷或涂刷，涂刷时要涂刷涂抹光滑，刷子应浸入少量挥发性溶剂中。

3, 因为在绘画中，刷下初始绘画区域总是比绘画区域的末端厚。如果总刷子沿一个方向，一般来说，很难保证均匀涂层。

[环氧玻璃鳞片胶泥](#)

和乙烯基防腐涂料有什么区别？同样是一种属于玻璃鳞片涂层，主要原料需要树脂鳞片加入，可以制成涂层或胶水，是文章中使用的保护层，不再被腐蚀或变质，达到从而延长各种事物的使用寿命。

环氧玻璃鳞片胶泥具有不同的功能和用途。我公司是一家专业生产水垢防腐剂的厂家。今天，凭借我们多年生产防腐材料的经验，我们想向您展示乙烯基防腐涂料和环氧玻璃鳞片胶泥之间的差异。

采用乙烯基防腐涂料，采用湿法接触酸性气体生产硫酸技术，解决了酸性气体带来的后顾之忧，具有独特的导磁屏障，硬化和变窄，以及各种基材粘接，便于局部修复等优点。

环氧玻璃鳞片胶泥是以环氧树脂，玻璃鳞片为主要防锈颜料，其他防锈颜料，填料，添加剂，有机溶剂，环氧固化剂等组合而成。它具有良好的耐酸性，耐碱性，耐油性，耐海水性，耐磨性，机械强度和粘附性，并且可以防止水或化学气体的侵入。

确定其用途，俗话说，性能总结上面可知的乙烯基防腐涂料，与环氧玻璃鳞片胶泥的差异很大，使用也各不相同，如乙烯基涂料，其施工工艺简单快捷，干燥快，是理想的用于脱硫塔防腐材料，环氧玻璃鳞片胶泥，耐酸碱性强，常用于工业污水池等附近。

廊坊四隆材料有限公司位于廊坊市大城县工业园区，有着优越的地理环境，以质量过硬，管理严格树立了良好的形象。

本厂主要生产；玻璃鳞片胶泥，环氧煤沥青漆，玻璃鳞片涂料，环氧陶瓷涂料，碳化硅杂化聚合物防腐涂料。

主要施工对象；电厂，污水池设备厂，脱硫塔设备厂，地基防腐，自来水管道的防腐，钢结构，炼油厂卖地管道等。

产品规格； 25公斤/桶 单价： 面议

涂料性能：耐酸碱，耐磨损，耐腐蚀，耐高温，施工便捷，抗氧化等特点。