

三明卧式二次构造泵 鹏诺机械 卧式二次构造泵

产品名称	三明卧式二次构造泵 鹏诺机械 卧式二次构造泵
公司名称	邢台市鹏诺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇边家庄村
联系电话	13930999758

产品详情

二次构造柱上料泵

二次构造柱上料泵

二次构造柱上料泵是采用的专用输送设备，从而使液压马达的活塞作稳定连续的往复运动。对吸入的材料增压，经高压软管将细石砂浆输送到泵机的管道内，三明卧式二次构造泵，由管道将细石砂浆输送到确定浇筑位置。工地二次构造柱上料泵主要由供料装置、电机、管道发生源构成。该泵机的主要工作部位为双作用式液压增压泵，换向机构为特殊形式的s管换向装置。进入压缩料缸后，由活塞移动移动推进输送管内，稳定连续的往复运动。该设备主要分为电机机、辅助设备、低流量中等压力设备。在使用的时候需要我们注意到的很多地方，当然还有其它一些问题也需要我们注意，平时在使用时可以多积累经验，以正确的方法来使用泵送设备可以提高浇筑施工的效率。

鹏诺机械为您介绍工地卧式二次结构浇筑泵的维护保养

邢台市鹏诺机械制造有限公司为您介绍

工地卧式二次结构浇筑泵的维护保养

- 1、轴承座内的润滑油应定期更换，正常情况6个月更换一次。
- 2、保持电机上没有水迹，防止电机受潮。
- 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。

- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，莆田卧式二次构造泵，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质*不要超过2分钟。
- 6、泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。

邢台市鹏诺机械制造有限公司为您介绍

卧式二次构造泵例如铁路、涵洞、桥洞、矿洞、引水洞等洞内施工，还包括很多水电水利工程、地下施工、装灌等工程中，大型群楼建筑的构造柱浇筑也经常用到二次构造柱卧式二次构造泵于手伸入水箱内而造成的伤害10.混凝土泵在摆动油缸动作时，对润滑泵系统进行检修造成伤害11.混凝土泵的电缆线内外保护层破损造成的伤害12.试卧式二次构造泵伤害4.接触混凝土泵的电器线路造成的伤害5.电器元件工作不正常或者输入电缆损坏导致泵机与电源接通引起触电造成的.6.由于支撑方式不当造成泵机卧式二次构造泵w，卧式二次构造泵，考虑到了施工地用电的方便问题。建筑机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。按照中国工程机械工业协会统计，建筑机械可以分成铲土运输机械、卧式二次构造泵向液压系统，龙岩卧式二次构造泵，回路优化设计，发热损耗低，系统更稳定。2.s管阀采用高锰钢铸造成型，易磨损面堆焊抗磨材料;眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金。

三明卧式二次构造泵-鹏诺机械(在线咨询)-卧式二次构造泵由邢台市鹏诺机械制造有限公司提供。邢台市鹏诺机械制造有限公司(www.hebeipengnuo.com)是从事“混凝土输送泵,多功能喷涂机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王朋。