

卡诺电气 幕墙防雷铜导线报价 铜导线

产品名称	卡诺电气 幕墙防雷铜导线报价 铜导线
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

编织铜网防雷线

东莞市卡诺电气科技有限公司编织铜网防雷线分镀锡铜编织线（TZX）与裸铜编织线（TZ）两种，镀锡铜编织线表面镀锡，具有防氧化的特性，裸铜编织线为紫铜丝编制，常规单丝线径为0.15mm。

编织铜网防雷线性能：导电率高、载流量大、电阻小

编织铜网防雷线优点：表面光洁平整、耐弯曲、抗氧化、易散热

编织铜网防雷线用途：常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业，主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用，幕墙防雷铜导线报价，还有高层建筑铝合金门窗防雷，玻璃幕墙防雷接地用。

避雷编织铜网

避雷编织铜网采用优质紫铜/镀锡铜编织线作为导体，铜编织带可用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线。

铜编织线采用优质圆铜线（0.10，0.15，0.20）或镀锡软圆铜线（0.10，铜导线，0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。

编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022 Ω·mm²/m，
镀锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234 Ω·mm²/m。

避雷编织铜网分为玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷，应二级防雷规范幕墙防雷铜导线一般大于等于25平

方，而它的标准宽度为30mm，铝合金门窗防雷应使用大于等于16平方的铜导线，标准宽度为22mm。东莞卡诺电气避雷编织铜网均为0.15mm单丝直径，幕墙防雷铜导线厂家直销，定制避雷编织铜网先确定长度/宽度/孔径，然后再根据其需要选择材质，材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜为裸铜表面，幕墙接地铜导线使用规范，镀锡铜则表面镀锡，起到抗氧化作用的。

说到防雷铜导线，很多客户就会问到防雷铜导线规范要求是什么，因为才规格型号多种多样，选型便成了很纠结的事情，卡诺小编带大伙儿来了解一下防雷铜导线具体规范要求吧！

防雷铜导线采用优质软铜编织带作为导体，两端采用冷压方式让镀银线耳和铜编织带连接起来，线耳孔径大小均可按客户要求订制，防雷编织带分为玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷，应二级防雷规范幕墙防雷铜导线一般大于等于25平方，而它的标准宽度为30mm，铝合金门窗防雷应使用大于等于16平方的铜导线，标准宽度为22mm。

卡诺电气(图)-幕墙防雷铜导线报价-铜导线由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司 (www.kanuodq.com/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！