

# 铜导线 幕墙防雷铜导线定制 卡诺电气

产品名称	铜导线 幕墙防雷铜导线定制 卡诺电气
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

## 产品详情

### 避雷连接线

避雷连接线质量是否合格怎样判断？首先检查避雷连接线是否断头，其次螺丝连接处有无松动，再看线钩的弹力是否正常。

达到以上三点避雷连接线已经算是基本合格了，那如何更深层次检验呢？这样的话我们就要看避雷连接的截面积了，避雷连接线截面积是否达标是检验产品质量的关键。

避雷连接线截面积拿25平方来说，常规的规格是48\*30\*1/0.15，幕墙防雷铜导线规格，48指机器的锭数，即由多少股铜丝组成。

30指每股里面有30根铜丝，1指单层，有时候我们会看到2，3等数字，则表示双层、三层。

斜杠后面的0.15是指铜丝的单丝线径是0.15mm。

圆的面积计算公式：圆周率 × 半径 × 半径，

所以铜编织线的计算公式就是总共多少根铜丝\*圆周率 × 半径 × 半径，即 $1440 \times 0.075 \times 0.075 \times 3.14 = 25.434$ 平方，标称25平方。

### 防雷铜导线，防雷铜导索

防雷铜导线，防雷铜导索产品性能：导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

防雷铜导线，防雷铜导索

用途：主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆，五金，电力配套元件使用。高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。高层住宅的门窗要求接地，防雷规范要求超过三十米以上，必需每隔一层作接地处理。

钻孔：本公司标准设计无钻孔要求，可根据图纸或客户参数要求在接触面钻孔。

特殊设计：可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。

防雷铜导线材质可分为紫铜（TZ）和镀锡铜（TZX），铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成，东莞卡诺厂家的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，两端压接OT端子，幕墙防雷铜导线定制，便于安装螺栓孔，常规截面有16平方，25平方，35平方和50平方。

防雷铜导线，防雷铜导索产品具有导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

广泛用于高层建筑防雷接地场所，产品通过ISO9001质量体系认证。东莞市卡诺电气科技有限公司是目前国内专业的广东防雷铜导线厂家之一，我公司产品规格齐全，有幕墙防雷铜导线，法兰静电跨接线，母排软连接，铜编织线软连接，铜编织带软连接，铜绞线软连接，铜接地软连接等。

25平方防雷铜导线标准宽度在28-30mm，厚度2mm左右，铜导线，其应用在高层建筑的防雷领域上，25平方防雷铜导线导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

而防雷铜导线材质可分为紫铜（TZ）和镀锡铜（TZX），卡诺纯铜防雷铜导线均为无氧铜制造，无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得防雷接地更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定，幕墙防雷铜导线图片，氧无氧铜的含量不大于0.003%，杂质总含量不大于0.05%，铜的纯度大于99.95%）。

铜导线-幕墙防雷铜导线定制-卡诺电气(优质商家)由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司（[www.kanuodq.com/](http://www.kanuodq.com/)）在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，卡诺电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐媛。