

幕墙防雷铜辫子批发 铜辫子 卡诺电气

产品名称	幕墙防雷铜辫子批发 铜辫子 卡诺电气
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

纯铜避雷带

纯铜避雷带常用于建筑工地防雷接地，例如玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷都需要用到纯铜避雷带。

卡诺电气纯铜避雷带规格齐全，也可按要求非标订制，纯铜避雷带也可称为接地扁平铜带，防雷铜导线，防雷接地连接铜线，防雷跨接线等多个名称。

铜编织带按材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜表面为橙色，是裸铜本色，具有优良的导电性能，镀锡铜表面为银白色，是在裸铜的基础上镀了一层锡，使铜编织带抗氧化抗腐蚀，延长其使用寿命。

避雷接地铜导线采用优质软铜编织带作为导体，两端采用冷压方式让镀银线耳和铜编织带连接起来，线耳孔径大小均可按客户要求订制，防雷铜导线的截面积要求不低于16平方，常规规格有16平方，25平方。

编织铜网防雷线

东莞市卡诺电气科技有限公司编织铜网防雷线分镀锡铜编织线（TZX）与裸铜编织线（TZ）两种，镀锡铜编织线表面镀锡，具有防氧化的特性，铜辫子，裸铜编织线为紫铜丝编制，常规单丝线径为0.15mm。

编织铜网防雷线性能：导电率高、载流量大、电阻小

编织铜网防雷线优点：表面光洁平整、耐弯曲、抗氧化、易散热

编织铜网防雷线用途：常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业，主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用，还有高层建筑铝合金门窗防雷，玻璃幕墙防雷接地用。

东莞卡诺电气告诉您如何辨别编织防雷铜辫子的截面积，如果是订购编织防雷铜辫子而不知道如何选型的话，幕墙防雷铜辫子图片，则先看看您所订购的产品是用于哪里，一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，幕墙防雷铜辫子和门窗防雷铜辫子的不同之处就在于对截面积的要求，幕墙防雷要求截面积不小于25平方，而门窗防雷截面积要求没有那么大，常规有16平方的就可以的，具体看图纸要求。

当然，幕墙防雷铜辫子规格，如若是您已经订购了编织防雷铜辫子，幕墙防雷铜辫子批发，只是单纯的想知道其订购的编织防雷铜辫子够不够平方数，那么您只需把一根防雷铜导线剪断，细数股数和根数计算出其截面积即可，例如；25平方防雷铜导线的股数*根数*单丝直径为 $48*30*0.15$ ，这个计算出截面积有25.452，所以是足25平方的编织铜带，卡诺电气编织防雷铜辫子都是采用0.15mm单丝直径的无氧铜丝作为导体。

幕墙防雷铜辫子批发-铜辫子-卡诺电气(查看)由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司 (www.kanuodq.com/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！