

哈尔滨水溶性橡胶沥青防水涂料质量好源头直供厂家 金正防水材料

产品名称	哈尔滨水溶性橡胶沥青防水涂料质量好源头直供厂家 金正防水材料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

稀浆封层可采用慢裂或中裂的拌和型乳化沥青铺筑。当需要减缓破乳速度时，可掺加适量的氧化钙作外加剂。当需要加快破乳速度时，可采用一定数量的水泥或消石灰粉作填料。稀浆封层混合料中沥青乳液的用量可按表9—15的范围并通过试验确定。要求混合料的湿轮磨耗试验的磨耗损失不宜大于800g/m²；轮荷压砂试验的砂吸收量不宜大于600g/m²。稀浆封层混合料的加水量应根据施工摊铺和易性的程度由稠度试验确定，要求的稠度应为2~3cm。

能够购买到物美价廉的商品，是很多中国人的梦想，而正是因为这样一种思想的存在，使得他们在选择防水涂料时往往容易被低价质次的商品所蒙蔽。于是，就出现了只要价钱低，我就敢来买的情况，一年两年尚且可以坚持，但是时间一长，五年或十年以后，问题就出来了。我公司防水涂料不敢说是业界价格zui/低的产品，但jue对敢说是质量zui/好的涂料，正所谓一分钱一分货，只有当您用到了才能感受其中的好处。

1、大面涂膜防水层施工：可用滚刷、涂刷、刮刷或喷涂，宜分2-3遍涂布，也可一次涂布，分遍涂布时，第1遍涂布后应充分固化至指触基本不粘时再涂第二遍，水溶性橡胶沥青防水涂料质量好，一般间隔24h，第二遍应与第1遍涂布方向垂直，如需铺设胎体增强材料时，应边涂布涂料，边铺设增强材料。涂料使用量为：厚度1mm涂膜使用涂料约1.2-1.4kg/m²(1.5mm一般约2.04kg/m²)。

2、收头及边缘密封处理：加涂防水涂料进行封闭。

3、保护隔离层施工：涂膜防水层最终完成并经质量检查（必要时进行闭水试验）验收后，按相关规范或设计要求进行保护隔离层施工。

哈尔滨水溶性橡胶沥青防水涂料质量好源头直供厂家-金正防水材料由寿光市金正防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xinlidafzp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。