

不锈钢气动球阀

产品名称	不锈钢气动球阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 Q641F:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

Q641F不锈钢气动球阀

<http://www.0755fm.com/html/2604.html> 关键词：Q641F不锈钢气动球阀

您现在的位置：[上海威尔顿阀门有限公司](#) - [球阀](#) - [不锈钢气动球阀](#)
- Q641F不锈钢气动球阀Q641F不锈钢气动球阀

	产品名称：Q641F不锈钢气动球阀产品型号：Q641F连接方式：法兰结构方式：浮动直通驱动方式：气动产品口径：DN25-DN200公称压力：PN16~PN100阀体材质：不锈钢联系电话：021-51061185联系传真：021-51079320邮件地址：shweierdun@163.com联系我们：白先生;苏小姐联系手机：18964118897 15862657172腾讯 QQ：812998712，843667323，416865208公司名称：上海威尔顿阀门有限公司公司网址： http://www.0755fm.com 服务承诺：质量三包：包修，包退，包换。
--	---

产品说明

上海威尔顿阀门有限公司主要生产([Q641F不锈钢气动球阀](#))也是国内([球阀](#))生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

Q641F不锈钢气动球阀产品概述:

不锈钢气动球阀采用新型系列GT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。

1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。3、可在顶部、底

部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

不锈钢气动球阀附件的选项 根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：HVSD手操机构 不锈钢气动球阀执行标准

1、设计与制造：GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。2、法兰尺寸：JB/T74~90（JB74~90）、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。3、结构长度：GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。4、检验主试验：JB/T 9092、API 598。

不锈钢气动球阀性能规范

公称压力 PN(mpa) 2.5 4.0 6.4 壳体试验压力 PS(mpa) 3.75 6.0 9.6 密封
试验压力 2.75 4.4 7.04 气密性试验压力 0.6 0.6 0.6 适用介质 SS201 SS304
SS316 水、油品、气等介质 酸类腐蚀性介质 醋酸类腐蚀性介质 适用温度 -40 ——+
150 产品标准 GB/T12237-2007 结构长度 法兰连接 GB/12221
连接法兰尺寸 GB/9113、JB/T79 检验标准 GB/T13927-1992 JB/T9092-1999

Q641F不锈钢气动球阀性能规范：

试验压力 (Mpa) 公称压力 (Mpa) 压力级 (class) JIS(Mpa)1.62.54.06.410.015030060010K20K强度试验2.43.86.09.615.03.17.815.32.43.8密封试验1.82.84.47.011.02.25.611.21.52.8气密试验0.5~0.7

Q641F不锈钢气动球阀安装尺寸：

公称通径DN(mm)尺寸(mm)1.6MPa2.5MPa4.0MPaLDD1bZ- DLDD1bZ- DLDD1bZ- D151309565144-141309565164-1413013065164-142013010575144-1413010575164-1415015075164-142514011585144-1414011585164-1416016085164-1432165135100164-18165135100184-18180180100184-1840165145110164-18165145110184-18200200110184-1850203160125164-18203160125204-18230230125204-1865222180145184-18222180145228-18290290145228-1880241195160208-18241195160228-18310310160228-18100305215180208-18305230190248-23350350190248-23125356245210228-18356270220288-25400270220288-25150394280240248-23394300250308-25480300250308-252004573352952812-234573603103412-256003753203812-30Q641F不锈钢气动球阀结构图:

订货流程：1、客户采购清单传真至021-51079320或来电咨询021-51061185或发邮箱shweierdun@163.com2、收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜。订货须知：1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a. 结构长度；b. 连接形式；c. 公称直径；d. 产品使用介质及温度、压力范围；e. 试验、检验标准及其他要求。2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款，供方即备料生产。