

澳门建筑类钢构件（热镀锌产品）

产品名称	澳门建筑类钢构件（热镀锌产品）
公司名称	江门市蓬江区荷塘新宇金属表面热处理厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区荷塘镇华昌路22号厂房
联系电话	0750-3707833 13924685622

产品详情

江门市蓬江区荷塘新宇金属表面热处理厂专注于钢结构、城市路灯及集装箱配件热浸锌加工服务。热浸镀锌涂层是目前国际上为实用、有效、经济的一种钢铁防大气腐蚀的理想涂层、本厂采用目前国内先进的锌基合金热浸镀锌，产品经广东省技术监督局检验，品质优良。

欢迎各位来电咨询！

公司地址：江门市蓬江区荷塘围仔工业开发区

公司电话：0750-3707833

联系人电话：13610497961 欧先生

公司传真：0750-3704316

公司邮箱：xinyu12@vip.163.com

热镀锌镀层厚度要求

热镀锌钢格板产品的上锌量标准为以下数据：热镀锌钢格板的厚度大于或等于6mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于85微米，局部厚度应大于70微米。

热镀锌钢格板的厚度小于6mm大于3mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于70微米，局部厚度应大于55微米。热镀锌钢格板的厚度小于3mm大于1.5mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于55微米，局部应大于45微米。

扩展资料：

热镀锌的优点：

1、处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低；

2、持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；

3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠；

4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；

5、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护；

6、省时省力：镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。

7、初期成本低：一般情况下，热浸锌的成本比施加其他保护涂层要低，原因很简单，其他保护涂层如打砂油漆是劳力密集的工序，反之热浸锌的工序为高机械化，紧密控制的厂内施工。