澳门建筑类钢构件(热镀锌产品)

产品名称	澳门建筑类钢构件(热镀锌产品)
公司名称	江门市蓬江区荷塘新宇金属表面热处理厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区荷塘镇华昌路22号厂房
联系电话	0750-3707833 13924685622

产品详情

江门市蓬江区荷塘新宇金属表面热处理厂专注于钢结构、城市路灯及集装箱配件热浸锌加工服务。 热浸镀锌涂层是目前国际上为实用、有效、经济的一种钢铁防大气腐蚀的理想涂层、本厂采用目前国内先进的锌基合金热浸镀锌,产品经广东省技术监督局检验,品质优良。

欢迎各位来电咨询!

公司地址:江门市蓬江区荷塘围仔工业开发区

公司电话:0750-3707833

联系人电话: 13610497961 欧先生

公司传真:0750-3704316

公司邮箱:xinyu12@vip.163.com

热镀锌镀层厚度要求

热镀锌钢格板产品的上锌量标准为以下数据:热镀锌钢格板的厚度大于或等于6mm的,热镀锌钢格板上 锌量平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米。

热镀锌钢格板的厚度小于6mm大于3mm的,热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于70微米,局部厚度应大
于55微米。热镀锌钢格板的厚度小于3mm大于1.5mm的,热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于55微米,
局部应大于45微米。

扩展资料:

热镀锌的优点:

- 1、处理费用低:热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低;
- 2、持久耐用:在郊区环境下,标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域, 标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补;
- 3、可靠性好:镀锌层与钢材间是冶金结合,成为钢表面的一部份,因此镀层的持久性较为可靠;
- 4、镀层的韧性强:镀锌层形成一种特别的冶金结构,这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;
- 5、全面性保护:镀件的每一部分都能镀上锌,即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护;
- 6、省时省力:镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷,并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
- 7、初期成本低:一般情况下,热浸锌的成本比施加其他保护涂层要低,原因很简单,其他保护涂层如打 砂油漆是劳力密集的工序,反之热浸锌的工序为高机械化,紧密控制的厂内施工。